

## 50型混凝土风动振动棒 风动振动棒

产品名称	50型混凝土风动振动棒 风动振动棒
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

### 产品详情

作用：FRZ-50型风动混凝土振动器,是矿山建井专用工具。它具有体积小,振动频率高,容易插入混凝土做功等特点,尤其是改进了连接装置,更容易操作,是煤矿,建井的选振动器。技术参数：直径：50毫米额定转速：3000/r/min使用气压：0.4-0.5MPa负荷耗气量：1.5-1.7m<sup>3</sup>/min进气管内径：16\*26mm振动棒：频率：200Hz振幅：1.15mm软轴直径：13mm软管直径：36mm软管长：3961mm棒头直径：50mm特点：1、具有结构紧凑、体积小、重量轻、噪音低、振幅大、频率高，并可进行调节（可根据现场使用要求，用进风风压调节频率）等优点。2、软轴传动，结构合理，联接安装、操作、维修、使用方便，不受电源、潮湿等条件限制，尤为适合特殊工矿条件使用。3、配套振动棒橡胶软管为65Mn钢丝管，棒头材质为合金钢40Cr，棒头与软管连接处带合金护簧或加粗，比普通振动棒更加耐用。用途及特点1、该振动器广泛适用于有压缩空气气源的煤矿建井、市政工程、建筑、隧道、涵洞等野外工程的施工中，各种干硬性混凝土制品及配筋塑性混凝土现浇构件振动捣固工程尤为适用，可靠。2、具有结构紧凑、体积小、重量轻、噪音低、振幅大、频率高，并可进行调节（可根据现场使用要求，用进风风压调节频率）等优点。3、软轴传动，结构合理，联接安装、操作、维修、使用方便，不受电源、潮湿等条件限制，尤为适合特殊工矿条件使用。4、配套振动棒橡胶软管为65Mn钢丝管，棒头材质为合金钢40Cr，棒头与软管连接处带合金护簧或加粗，比普通振动棒更加耐用。