

顺冠护栏板 高速公路热镀锌护栏板 东莞热镀锌护栏板

产品名称	顺冠护栏板 高速公路热镀锌护栏板 东莞热镀锌护栏板
公司名称	冠县顺冠交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县工业园苏州路中段
联系电话	13969501156

产品详情

热镀锌护栏板

a立柱安装

(a) 采用打入法设置立柱。打入法设置立柱，应严格按照钢钎确定的位置，首先安放自制导向器，再将立柱沿导向孔打入，以确保垂直度。立柱打入土中应至设计深度，当打入过深时，波形梁热镀锌护栏板，不得将立柱部分拔出加以矫正，而须将其全部拔出，等到基础压实后重新打入。立柱安装应与设计图纸相符。并与道路线形相协调，立柱应牢固地埋入土中，达到设计深度，并与路面垂直。

(b) 如打入困难时，可采用钻孔法或开挖法安装立柱。当采用钻孔法进行立柱安装时，热镀锌防撞护栏板，立柱定位后应与路基相同的材料回填，并分层夯填密实，高速公路热镀锌护栏板，使其具有不低于相邻原状土的密实度。当采用开挖法施工，埋设立柱时，回填料应采用良好的相同材料并分层夯实（每层厚不得超过15cm），东莞热镀锌护栏板，回填土的压实度不应小于相邻原状土。岩石中的柱桩应用粒料回填并夯实。

热镀锌护栏板

3、因为铬酸处理的作用是提高镀锌波形梁钢护栏的防腐能力，使护栏表面形成一层极薄的钝化层。但如果铬酸处理不良，有残留液，镀锌板表面会出现淡黄色带或污斑、花纹等。

4、我们还要注意矫直机有异物也会引起表面划伤、擦伤。

5、从镀锌锅中出来的带钢表面上有多余的锌液，这些多余的锌液要用气刀（喷射高压气体）吹掉，从而控制锌层厚度。气刀的气体压力、气刀与带钢的间距、带钢的速度等都会直接影响锌层的厚度。如果气刀供气不稳定或气刀压力不足会造成镀锌层堆积，即锌疙瘩、锌层不均匀。

6、镀锌钢护栏表面受潮或雨水漫入，在一定温度下，锌被氧化，产生白色粉末。产生白锈的表面其防腐能力大大降低，影响使用。

波形护栏安全防护的原理：波形护栏是用Q235材质的镀锌钢板加工而成的，波纹板相互拼接而成，它通过立柱、横梁、防阻块、土基的变形来吸收撞击能量，破事失控的车辆改变行驶方向，恢复到正常的行驶轨道上，从而保护车辆及乘客。另外波形护栏板良好的视线诱导功能，与周围环境相得益彰。波形护栏受撞击损坏后，更换维修操作简单。波形护栏规格型号有好多种，分别适用于不同等级的公路上。

顺冠护栏板(图)-高速公路热镀锌护栏板-东莞热镀锌护栏板由冠县顺冠交通设施有限公司提供。冠县顺冠交通设施有限公司（www.gxshunguan.com）有实力，信誉好，在山东 聊城 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进顺冠护栏和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.duxinhuLan88.cn）还是从事热镀锌护栏板，公路波形护栏板，喷塑护栏板厂家的厂家，欢迎来电咨询。