

矿山乳化液浓度计使用方法 昊洲矿业 乳化液浓度计

产品名称	矿山乳化液浓度计使用方法 昊洲矿业 乳化液浓度计
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

手持乳化液折光仪是根据不同浓度的液体具有不同的折射率这一原理设计而成，是利用光线来测试液体浓度的仪器，如图6-1所示。

图6-1折光仪的外观及结构

1-接目镜；2-橡胶套；3-进光玻板；4-折光棱镜；5-零位校正螺钉；6-校零位专用螺丝刀。

折光仪由接目镜、进光玻板、折光棱镜等零部件构成。

2. 常见规格

测量范围：当0~20%时，分辨率为0.1%；当0~32%时，手持乳化液浓度计，分辨率为0.2%。

3. 主要用途

折光仪是精密光学仪器，具有使用快速简便、测定准确、重量轻、体积小等优点，乳化液浓度计，用于热处理淬火液检测和制糖(如测量糖量)、食品、饮料、农业科研等行业。

在工厂中，乳化液浓度计怎么看，折光仪主要用于汽车电瓶液、冷冻液、机床润滑液、切削液、淬火液的浓度测量。

手持折射仪又叫手持折光仪是能测定透明、半透明液体或固体的折射率 n_D 和平均色散 n_F-n_C 的仪器（其中以测透明液体为主）。折射率和平均色散是物质的重要光学常数之一，能借以了解物质的光学性能、纯度、浓度及色散大小等。仪器并能测出蔗糖溶液内含糖量浓度百分数。应用广泛。今天主要介绍手持折射仪的使用步骤。

权利声明

昊洲上的所有商品信息（包括但不限于商品图片、商品介绍、产品视频及文档）、产品咨询信息，矿山乳化液浓度计使用方法，是昊洲重要的经营资源，未经许可，禁止转载及使用。

乳化液自动配比器使用方法：1、使用前，把水开关一端与水管相连，配液阀的出口与乳化液箱用管子相连。2、慢慢打开水开关，然后用螺丝刀转动配液阀上节流阀的调节螺钉，直到出液口的乳化液达到所需要的比例。3、配液结束后，关上水开关。以后配液时只要乳化液的配制比例不需改变就不要再调节节流阀上的调节螺钉。
RP-30型乳化液自动配比器主要技术参数: 1.适用水压:0.08-----0.4Mpa 2.适用温度:10-----35
3.流量:10-----21Kg/min 4.配比浓度:0-----10% 5.储油箱容量:30L

矿山乳化液浓度计使用方法-昊洲矿业-乳化液浓度计由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司（www.haozhoukuangye.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！