

# 学校生活污水处理设备

产品名称	学校生活污水处理设备
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	4500.00/套
规格参数	品牌:龙裕环保 型号:LY 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

## 产品详情

### 一、学校生活污水处理设备适用范围：

生活污水、医院污水、洗涤污水、餐具污水、养殖污水、屠宰污水、食品厂污水等。

### 二、学校生活污水处理设备分析：

材质：碳钢或不锈钢

用料：防腐漆、面漆、环氧云铁、环氧富锌

顾名思义它是将各个污水处理揉入到一个方形或者灌装的一个设备当中，这样就节约的你的土建建设费用。一体化养殖污水处理设备采用的工艺是目前成熟的工艺---A/O工艺；就是通过向污水中投加污泥目标微生物，来达到降解污水中的污染指标，以此来污染，经过一体化养殖污水处理设备工程师的安装调试运行之后在进行，保证能达到养殖行业污水处理排放标准。

### 三、学校生活污水处理设备特点：

- a、它的小，可根据你的需求进行调节；
- b、埋地式设备可将设备埋入地下，半埋于地里，或者地面上，根据您的需求；
- c、自动化的控制，采用全自动控制，节约人力物力；
- d、使用寿命长，我公司对一体化养殖污水处理设备的使用寿命也特别，一体化污水处理设备对企业来说完全是只有投入二没有产出的投资，所以公司加大对设备防腐防锈特别到位，我们会对一体化养殖污水处理设备的内外两层都做到防腐漆、面漆、环氧云铁、环氧富锌的四层的做工，保证设备的使用寿命

- 1、对污染物的去除率高，抗污泥膨胀能力强，出水水质稳定可靠，出水中没有悬浮物；
- 2、膜生物反应器实现了反应器污泥龄STR和水力停留时间HRT的分别控制，因而其设计和操作大大简化；
- 3、膜的机械截留作用避免了微生物的流失，生物反应器内可保持高的污泥浓度，从而能提高体积负荷，降低污泥负荷，具有极强的抗冲击能力；
- 3、由于SRT很长，生物反应器又起到了“污泥硝化池”的作用，从而显著减少污泥产量，剩余污泥产量低，污泥处理费用低；
- 4、由于膜的截流作用使SRT延长，有利于增殖缓慢的微生物。如硝化细菌生长的环境，可以提高系统的硝化能力，同时有利于提高难降解大分子有机物的处理效率和促使其彻底的分解；
- 5、MBR曝气池的活性污泥不会随出水流失，在运行过程中，活性污泥会因进入有机物浓度的变化而变化，并达到一种动态平衡，这使系统出水稳定并有耐冲击负荷的特点；
- 6、较大的水力循环导致了污水的均匀混合，因而使活性污泥有很好的分散性，大大提高活性污泥的比表面积。MBR系统中活性污泥的高度分散是提高水处理的效果的又一个原因。这是普通生化法水处理技术形成较大的菌胶团所难以相比的；
- 6、膜生物反应器易于一体化污水处理设备，易于实现自动控制，操作管理方便；
- 7、MBR工艺省略了二沉池，减少占地面积。

1、基础：LYYTH系列设备如放置在地坪以上，只需准备一块与设备外形相同的混泥土坪作为基础。基础承压必须大于4T/m<sup>2</sup>，也同时要求水平、平整。如设备埋于地坪以下，基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水，基础一般是素混凝土（是否配筋视当地地质情况而定）。2、安装：根据安装图就位，各箱体依次就位，箱体的位置、方向不能放错，互相间距必须准确，并连接好管道。在设备内注入清水，检查各管道有无渗漏，若无则箱体四周覆土，直至设备检查孔，并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通，电控箱与电源接通，接线时注意风机、电机的转向，必须与风机所指方向相同。

