

# 南通补偿器 圆形补偿器 佰源补偿器

产品名称	南通补偿器 圆形补偿器 佰源补偿器
公司名称	景县佰源橡塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县张戈候橡塑基地
联系电话	13383185943

## 产品详情

佰源公司按GB/T12777标准设计制造金属波纹膨胀节，设计先进、结构合理、安装方便，具有三维补偿、耐高低温、耐高压、耐腐蚀、等特点。广泛用于电力石油、化工、钢铁、冶金、机械、轻工、船舶、建筑、制药等行业。

补偿器习惯上也叫膨胀节，或伸缩节。由构成其工作主体的波纹管（一种弹性元件）和端管、支架、法兰、导管等附件组成。属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形，厂家生产补偿器，以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化，或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。

环保对波纹膨胀节行业影响

高温膨胀节的更换安装注意问题：

1.查找相关原始资料根据原始资料所记载的波纹补偿器的型号、压力、连接方式、补偿量并确定波纹补偿器实际安装总长度。 2.如没有相关原始资料,在这种情况下要确定非金属补偿器的输送介质、设计压力、总长度等,并拍摄照片提供给生产厂家。在不能确定非金属补偿器补偿量的情况下,圆形补偿器,要提供输送介质的温度和两件高温膨胀节的中间段距离。

2.高温膨胀节会出现故障的问题,很有可能是在设计过程中的工作不到位,包括压力方面的情况考虑不周,这是不应该的。其次材料的选择不周,主要的参考标准包含了耐压性、稳定性以及使用寿命等因素。在这些因素上,行业内都有较为明确的规定,一定要按照这些标准进行严格的筛选,把不好的舍弃。在很多的工厂领域中都需要用到各类的补偿器产品,耐高压补偿器,在众多的选择之中较为令人感到满意的就是众亿天融机械补偿器。然而,南通补偿器,作为一个极为关键的组成部分,一旦该环节出现任何的闪失所导致的后果是很严重的。不幸的是,通过具体的市场调查结果发现,如果不正确使用的话,这样就会导致整体状态的不平衡,影响到整个工程。

### 补偿器使用什么保温 材料

保温材料使用含Cl-较高的材料,在施工过程及使用后外保护管破坏而使得富含Cl-的溶液在波纹管内表面聚集并浓缩,构成了奥氏体不锈钢应力腐蚀的介质环境。

波纹管压制成形,不锈钢受大弯曲变形构件内残余形变应力,该残余应力与工作载荷作业下波纹管产生轴向位移而引起的应力叠加,应力水平提高,应力腐蚀几率及速率加速。

通过采用抗晶间腐蚀及应力腐蚀能力较强的SA240-316L,补偿器制造完毕后进行固溶热处理,并采用Cl-含量低的材料作为保温材料等措施,取得了良好的效果。

南通补偿器-圆形补偿器-佰源补偿器(诚信商家)由景县佰源橡塑科技有限公司提供。景县佰源橡塑科技有限公司(www.jingxiandagong.com)位于景县张戈候橡塑基地。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前佰源橡胶在其它中享有良好的声誉。佰源橡胶取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。佰源橡胶全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。