

# 自动喷淋系统公司 丰台自动喷淋系统 北京国泰恒安

产品名称	自动喷淋系统公司 丰台自动喷淋系统 北京国泰恒安
公司名称	北京国泰恒安建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区广德大街20号院中科电商谷8号楼1 101
联系电话	15901308972

## 产品详情

### 自动喷淋系统喷淋头种类

根据场所不同可以选择不同的喷淋头：1. 下垂型喷淋头下垂型喷淋头是使用广泛的一种喷头，下垂安装于供水支管上，洒水的形状为抛物体型，将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所，如车间、仓库、停车库、厨房等地。2. 直立型喷淋头适宜安装在移动物较多、易发生撞击的场所如仓库，还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶棚。直立型喷淋头直立安装在供水支管上，自动喷淋系统施工，洒水形状为抛物体型，将总水量的80~100%向下喷洒，同时还有一部分喷向吊顶。3. 普通型喷淋头适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。普通型洒水喷淋头既可直接安装，自动喷淋系统公司，又可下垂安装于水管网上，将总水量的40% - 60%向下喷洒，较大部分喷向吊顶。4. 边墙型喷淋头适宜于布管较难的场所，边墙型洒水喷淋头靠墙安装。主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位

想了解更多关于自动喷淋系统的相关资讯，请持续关注本公司。

### 人工和自动喷淋系统主要设施

人工控制系列人工控制系列消防喷淋系统组成部件由消防泵+水池+主干管道+喷淋头+末端排水装置组成。

自动控制系列自动喷淋灭火系统的组成部件由水池+阀门+水泵+气压罐控制箱+主干管道(+屋顶水箱)+分支次干管道+信号蝶阀+水流指示器+分支管+喷淋头+排气阀+末端排水装置组成。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多自动喷淋系统的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

## 自动喷淋系统

常规的自动喷淋系统是，系统管路中保持定压满水，喷淋头是感温动作的，如喷头动作温度为60度，当室内达到该温度是喷头喷水，系统中压力降低，联动喷淋系统水泵启动，保持系统压力，满足喷水量。

顺便普及一下消防知识，一般民用消防系统由火灾自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统、气体灭火系统等组成。对烟气进行侦测的是火灾自动报警系统中烟感探头，丰台自动喷淋系统，当烟气达到一定浓度时，自动喷淋系统费用，感烟探头报警，经主机确认后反馈到声光报警器动作，发出声音或闪烁灯光警告人们，并联动防排烟风机启动，开始排烟。

想要了解更多国泰恒安的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

自动喷淋系统公司-丰台自动喷淋系统-北京国泰恒安由北京国泰恒安建设工程有限公司提供。北京国泰恒安建设工程有限公司（[www.gthajs.com](http://www.gthajs.com)）是北京门头沟区，工程施工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在国泰恒安领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创国泰恒安更加美好的未来。