

环氧自流平地坪工程价格 合肥环氧自流平地坪 泉利施工快捷

产品名称	环氧自流平地坪工程价格 合肥环氧自流平地坪 泉利施工快捷
公司名称	安徽省泉利环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省阜阳市太和县城关工业园区
联系电话	13966594646

产品详情

环氧自流平是地坪漆的一种，它是以环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料混合而成，是现场地面装饰施工的一类地坪材料。环氧自流平地坪的质量取决于施工前、中、后等多方面工序，地坪施工的每一个工程工序都要谨慎，若一不小心留下纰漏则会都影响整地坪的质量、效果及寿命。环氧自流平地坪漆基面处理，防静电环氧自流平地坪价格，基面状况会影响地坪漆施工效果，所以基面标准要求为平整，坚实，环氧自流平地坪多少钱一平，清洁，干燥。

环氧自流平地坪无气味、硬度高、流平佳、耐水性；颜色稳定：施工中不出现分色；光泽度高：可达60 以上；硬度高：硬度高达8H。环氧自流平地坪施工时注意空气流通。调制涂料使用量时，时间不能超过30分钟。注意施工的温度 5 ，湿度建议在75%以下施工。环氧自流平地坪施工完毕后，养护至少7天后可投入使用。在养护期间，合肥环氧自流平地坪，特别是水或者各类溶液腐蚀。

环氧自流平地坪漆基面处理，基面状况会影响地坪漆施工效果，所以基面标准要求为平整，坚实，环氧自流平地坪工程价格，清洁，干燥。环氧自流平地坪的平整度高，耐磨、美观、防尘、强度高、易清洗、低维护费、耐药抗化学性好、抗机械强度高。环氧自流平地坪基面打磨、除尘；涂刷封闭底漆；刮涂中涂砂浆层；刮涂中涂腻子层；中涂打磨、吸尘；镬涂自流平环氧面漆。

环氧自流平地坪工程价格-合肥环氧自流平地坪-泉利施工快捷由安徽省泉利环保科技有限公司提供。安徽省泉利环保科技有限公司（www.ahquanli.cn）为客户提供“环氧地坪”等业务，公司拥有“泉利”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：郭经理。