

淮北防腐地坪 环氧防腐地坪工程 泉利

产品名称	淮北防腐地坪 环氧防腐地坪工程 泉利
公司名称	安徽省泉利环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省阜阳市太和县城关工业园区
联系电话	13966594646

产品详情

防腐地坪主要是在电镀厂、电池厂、化工厂、电解池、制药厂、酸碱中和池等场所的地面、墙面及设备表面使用的。防腐地坪粘度低、易施工，且固化时间可以调整；在100度以下，淮北防腐地坪，能抵抗大部分酸、碱、盐等化学试剂的侵蚀；可以在低温下固化。防腐地坪有一定的机械强度，对外加应力有相当的适应性。常规机械性能指标有柔韧性、耐冲击性、耐磨耗等。

防腐地坪主要是针对一些特殊要求的，防静电防腐地坪，一般防腐地坪达不到环境要求的地坪而依据实际的实用情况而量身订做一种地坪。防腐地坪具有耐腐蚀、耐强酸碱、耐化学溶剂、耐冲击、防地面龟裂的特点。防腐地坪面漆施工是将调配好的面漆用镘刀或滚筒均匀涂布，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓。防腐地坪使用时间，以250 ° c为准，24小时后方可上人，72小时后方可重压，气温较低时，间隔时间需适度延长。

防腐地坪面漆施工是将调配好的面漆用镘刀或滚筒均匀涂布，完工后整体地面光亮洁净，环氧防腐地坪，颜色均一，无空鼓。防腐地坪施工注意事项是基础地面是否平整；做好防水层；灰层要处理干净；避免气温过高或者过低。防腐地坪粘度低、易施工，且固化时间可以调整；在100度以下，能抵抗大部分酸、碱、盐等化学试剂的侵蚀；可以在低温下固化。防腐地坪施工完2-5天后可行人、载物。一周内不可接触水、油、酸、碱、盐类。

淮北防腐地坪-环氧防腐地坪工程-泉利(推荐商家)由安徽省泉利环保科技有限公司提供。安徽省泉利环保科技有限公司(www.ahquanli.cn)位于安徽省阜阳市太和县城关工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前泉利在其它中享有良好的声誉。泉利取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。泉利全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。