

苏州艾克威保温材料 无机玻璃纤维喷涂棉价格

产品名称	苏州艾克威保温材料 无机玻璃纤维喷涂棉价格
公司名称	苏州艾克威新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区震泽镇摩配城
联系电话	13063860863

产品详情

常用保温材料：岩棉VS玻璃棉

1F管材保温材料岩棉

保温性能：良好的保温性能是岩棉和矿渣棉产品的基本特性，在常温条件下（约25 ° C）

岩棉的导热率通常在0.03和0.047W/m · k之间。

隔音性能：岩棉条和矿渣棉产品具有优异的隔音和吸音性能。吸声机制是产品具有多孔结构。当声波通过时，玻璃棉，由于流动阻力的作用产生摩擦，因此声能的一部分被光纤吸收，这阻碍了声波的传播。

特点：隔热

细长的玻璃纤维紧密交织在一起，内部浓郁的空气层具有良好的隔热效果。它是一种的隔热材料。

特点：隔音

内部纤维蓬松，交织，黄山无机玻璃纤维喷涂棉，并有大量的微孔。它们是典型的多孔吸声材料，具有良好的吸声特性。

特点：交利

纤维细长，毛毡产品真空包装，节省了大量的运输和储存成本。

特点：安全防火

1. A1级不燃材料

2, 350 ° C高温, 性能保持不变

3, 发生火灾时不产生有毒有害气体

4, 无机玻璃纤维喷涂棉供应, 无烟气体, 无渣, 无火焰蔓延

玻璃棉的使用是基于其自身的特点

我们都知道玻璃棉有很多用途。事实上, 有更多使用深加工玻璃棉, 而实用性更广泛, 即离心玻璃棉。离心玻璃棉是一种丝状材料, 通过离心喷涂熔融玻璃进行原纤化。它还经过固定线的深加工, 后形成离心玻璃棉原型。这使得可以制造各种形状的产品, 例如离心玻璃棉棒, 离心玻璃棉管和离心玻璃棉毡, 它们是由离心玻璃棉制成的典型的产品。它具有良好的吸声效果, 使用范围更广。

玻璃棉

它在技术和节能方面具有以下特点: · 良好的绝缘性, 隔热性, 吸音性能 · 无燃烧, 导热系数低 · 重量轻 (易于操作, 加工, 施工时安装) · 良好的理化性能性质: 不产生有害气体, 不腐烂, 不含昆虫和动物饲料, 不吸潮, 不老化, 可与大多数化学品共存, 对普通金属无腐蚀性, 无机玻璃纤维喷涂棉价格, 如铁, 钢, 铜, 锌和铝。采用天然原料加工而成, 可回收利用! · 故意环境: 有助于减少空气污染。自1988年玻璃棉生产线投产以来, 产品已广泛应用于中国的工业设备和民用建筑。

· 保温隔热: 钢结构保温 - 建筑保温隔音: - 住宅墙体保温 - 办公楼装饰及吸音天花板 - 采暖管, 空调管道剧院, 教室等 - 运输设备: 火车车厢, 卡车等 - 工业设施, 火力发电站等的噪声控制 - 石化工业, 发电厂等

苏州艾克威保温材料-无机玻璃纤维喷涂棉价格由苏州艾克威新型建材有限公司提供。苏州艾克威新型建材有限公司 (szaikewei.com) 是江苏苏州, 保温、隔热材料的企业, 多年来, 公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针, 满足客户需求。在艾克威新型建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈, 共创艾克威新型建材更加美好的未来。