

# 广州诚绅贸易有限公司 T型避雷带支架多少钱一公斤

产品名称	广州诚绅贸易有限公司 T型避雷带支架多少钱一公斤
公司名称	广州市诚绅贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙头街联邦工业区南庄路12号
联系电话	13570494131

## 产品详情

### 诚绅贸易——T型避雷带支架

防雷支架的安装：一、避雷带网格间距不超过 $10 \times 10\text{m}$ 或 $12 \times 8\text{m}$ 。二、避雷带明敷设时，支持件距离应均匀设置，在每一直线段的间距为1米，偏差为20mm;在直角、转弯处应对称为500mm。三、金属门窗与避雷装置连接。在加工订货金属门窗时就应按要求用出30cm的扁钢2处，如超过3m时，就需3处连接，以便进行压接或焊接。四、沿屋面四周设避雷带以防直击雷，沿屋檐口四周和屋脊线预埋支架以 $\phi 12$ 热镀锌圆钢作避雷带，并在适当位置设置60cm高 20镀锌圆钢避雷短针;明装避雷带(网)应平直，弯曲处不得小于90°，弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。五、防雷支架采用热镀锌扁钢-40x4六、明敷时支架高为15cm，其各支架间距为1m。

### 诚绅贸易——T型避雷带支架

装置避雷针是避免雷击的有效方法。在房屋处竖一金属棒，棒下端连一条足够粗的铜线，铜线下端连一块金属板埋入地下深处潮湿处。金属棒的上端须是一个尖头或分叉为几个尖头。有了这样的装置，T型避雷带支架生产，当空中有带电的云时。避雷针的因静电感应就集中了异种电荷，发生放电，与云内的电相中和，避免发生激烈的雷电、这就是避雷针能避雷的一方面。但这种作用颇慢，如果云中积电很快，或一块带有大量电荷的云突然飞来，有时来不及按上述方式中和，于是有强烈的放电，加雷电仍会发生。

### 诚绅贸易——T型避雷带支架

规格：常用规格都有备货、各种规格都可以订做。材料：保证热镀锌。我们优势：保证合用热镀锌材料、真正厂家，中间无其他流通环节。足长足数，T型避雷带支架多少钱一公斤，质量上请顾客放心。使用依据、产品介绍用来固定避雷带，珠海T型避雷带支架，替代传统焊接方式，安装方便快捷，规格尺寸可根据实际情况定做。高层建筑物直击雷防护强调坚持采用明敷接闪器的基本原则。

## 诚绅贸易——T型避雷带支架

气流在雷雨云中会因为水分子的摩擦和分解产生静电。这些电分两种。一种是带有正电荷粒子的正电，一种是带有负电荷粒子的负电。正负电荷会相互吸引，就象磁铁一样。正电荷在云的上端，负电荷在云的下端吸引地面上的正电荷。云和地面之间的空气都是绝缘体，会阻止两极电荷的电流通过。当雷雨云里的电荷和地面上的电荷变得足够强时，两部分的电荷会冲破空气的阻碍相接触形成强大的电流，正电荷与负电荷就此相接触。

## 诚绅贸易——T型避雷带支架

沿屋面四周设避雷带以防直击雷，沿屋檐口四周和屋脊线预埋支架以 $\phi$ 12热镀锌圆钢作避雷带，并在适当位置设置60cm高 20镀锌圆钢避雷短针;明装避雷带(网)应平直，弯曲处不得小于90°，弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。防雷支架采用热镀锌扁钢-40x4。明敷时支架高为15cm，其各支架间距为1m。

## 诚绅贸易——T型避雷带支架

但这时由于避雷针高过周围物体，它的又集中了与云中电异号的电荷，如果雷电是在云和地面物之间发生，放电电流主要通过避雷针流入大地，因此，T型避雷带支架价格，不会打在房屋或附近人的身上，只会打在避雷针上了。由此可见，避雷针的放电作用会减少地面物与云之间打雷的可能性；到了不可避免时，它自己就负担了雷的打击，房屋与人得到了安全。

广州诚绅贸易有限公司-T型避雷带支架多少钱一公斤由广州市诚绅贸易有限公司提供。广州市诚绅贸易有限公司（[www.gzcxgs.com](http://www.gzcxgs.com)）为客户提供“热镀锌方管,镀锌角钢,槽钢,镀锌圆钢,扁钢,工字钢,避雷针”等业务，公司拥有“诚绅钢铁”等品牌，专注于镀锌管等行业。欢迎来电垂询，联系人：李焕华。