

济南信发汽配信誉保证 娄底0281006859 博世氮氧传感器厂家

产品名称	济南信发汽配信誉保证 娄底0281006859 博世氮氧传感器厂家
公司名称	济南信发汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102
联系电话	13465314101 13465314101

产品详情

汽车后氧传感器坏了，发动机会出现怠速不稳、缺火、喘振等故障现象。因此，必须及时地排除故障或更换。氧传感器一旦出现故障，将使电子燃油喷射系统的电脑不能得到排气管中氧浓度的信息，因而不能对空燃比进行反馈控制，会使发动机油耗和排气污染增加。

汽车氧传感器是电喷发动机控制系统中关键的反馈传感器，是控制汽车尾气排放、降低汽车对环境污染、提高汽车发动机燃油燃烧质量的关键零件，氧传感器均安装在发动机排气管上。

氮氧传感器(NOx sensor)，通称NOx传感器，是用于检查柴油发动机尾气中如N₂O、NO、NO₂、N₂O₃、N₂O₄和N₂O₅等氮氧化物(NOx)含量的传感器。依照原理可分成光电催化式、电子光学式及其别的基本原理的NOx传感器。利用固态电解质溶液氧化钇夹杂氧化锆(YSZ)结构陶瓷对氧离子的导电率能、独特的NOx比较敏感金属电极对NOx气体的可选择性催化反应敏感度能，并融合独特的传感器构造得到NOx的电子信号，终利用独特的弱数据信号检查与高精密电机控制技术，0281006859 博世氮氧传感器厂家，将小车尾气中NOx可燃气体检测出去并转化成规范的CAN系统总线模拟信号。氮氧传感器的作用—NOx测量范围：0-1500/2000/3000ppmNOx—O₂测量范围：0—21%—尾气温度：800 —可在O₂(21%)、HC、CO、H₂O

氮氧传感器

使用于汽车检测行业的氮氧传感器，属于废气分析器中的消耗品，国内所有生产废气分析仪器的厂家均采用了CITY公司的氮氧传感器。

该产品通用于不同厂商生产的4、5气废气分析仪，以及汽车环保检测中的0度级废气分析仪。

适用产品:福立、浙大、南华、佛分、中佳、圣威.....等厂商仪器。

折叠本段性能特点

名义范围 0-5000ppm

内侧过滤 去除气体流的影响

输出信号 $0.05 \pm 0.01 \mu\text{A/ppm}$

精度 1ppm

温度范围 -20 到+50

压力范围 800到1100mBar

压力系数 0.02%信号/mBar

T95响应时间 5.5秒

T90响应时间 4.5秒

相对湿度范围 15到90%非凝结性

典型的基线范围(纯净的空气) 0到+12ppm 等效

零点漂移(0 到+40) <30ppm等效

长期输出漂移 通常<5%信号的损失/年

推荐负载电阻 10

偏置电压 +300mV

重复性 2%的信号

输出线性 线性

济南信发汽配信誉保证-娄底0281006859 博世氮氧传感器厂家由济南信发汽车配件有限公司提供。济南信发汽车配件有限公司(www.sdxqp.com)位于山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前济南信发汽配在油泵、油嘴中享有良好的声誉。济南信发汽配取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。济南信发汽配全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。