

# 质量优可曲挠双球体橡胶接头

产品名称	质量优可曲挠双球体橡胶接头
公司名称	巩义市创兴供水设备厂
价格	72.00/件
规格参数	型号:JGD 材质:橡胶 规格:32-3000
公司地址	巩义市西村镇西村村
联系电话	0371-6032258

## 产品详情

型号	JGD	材质	橡胶
规格	32-3000	公称直径	DN32-3000 ( mm )
连接型式	法兰	适用范围	给水排水

### 可曲挠双球体橡胶接头

简介：橡胶接头又称可曲挠橡胶接头，橡胶软接头，橡胶柔性接头，软接头，减振器、管道减震器、避震喉等，是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头。该产品利用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等有点，采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后，经过高压、高温模具硫化而成。

### 技术条件

项目	公称通径dnmm	200 ~ 300 ( 8-12 )		50 ~ 150 ( 2-6 )
		jgd-a ( 1 )	jgd-a ( 2 )	jgd-a ( 3 )
工作压力mpa( kgf/cm <sup>2</sup> )		1.0 ( 10 )	1.6 ( 16 )	2.5 ( 25 )
爆破压力mpa( kgf/cm <sup>2</sup> )		2.0 ( 20 )	3.0 ( 30 )	4.5 ( 45 )
真空度kpa(mm/hg)		40 ( 300 )	53.3 ( 400 )	86.7 ( 650 )
适用温度		-15 ~ 115特殊可达-30 ~ 250		

适用介质	空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等化学物质
------	----------------------------

主要数据

公称通径 dn		长度l(法兰厚度b)			螺栓数 (n)	螺栓孔直 径(mm)	螺栓孔中 心圆直径( mm)	轴向位移mm		横向位移 (mm)	偏转角度( 1+ 2)
mm	英寸	伸长r	压缩	(mm)							
50	2	165	18	4	17.5	125	30	50	45	35 °	
80	3	175	20	8	17.5	160	35	50	45	35 °	
100	4	225	22	8	17.5	180	35	50	40	35 °	
125	5	230	24	8	17.5	210	35	50	40	35 °	
150	6	325	24	8	22	240	35	50	40	35 °	
200	8	325	24	8	22	295	35	50	40	35 °	
250	10	325	28	12	22	350	35	60	35	30 °	
300	12	325	28	12	22	400	35	60	35	30 °	

注：特殊要求可来函来图定制