

PA12 TR90LS 瑞士EMS 电子应用 TR90LS

| | |
|------|--|
| 产品名称 | PA12 TR90LS 瑞士EMS 电子应用 TR90LS |
| 公司名称 | 上海圆高塑化科技有限公司 |
| 价格 | 125.00/KG |
| 规格参数 | 瑞士EMS:TR90LS TR90LS:瑞士EMS 瑞士EMS:PA12 |
| 公司地址 | 上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号 |
| 联系电话 | 15921708758 |

产品详情

Grilamid LVX-65H SST nat Nylon 12 良好的流动;良好的脱模性;热稳定设备组件;汽车应用; CON

Grilamid TR30 LS nat PA6I / X 芳香;阻隔树脂;不易燃的;食品配件;家电配件;汽车应用; AUT

Grilamid TR30 nat PA6I / X 芳香;阻隔树脂;食品接触可接受; 家电部件;家电;汽车应用

Grilamid TR55 PA12 食品接触可接受的器具组件;汽车应用; AUT

Grilamid TR55 LX PA12 耐酒精;可再生资源内容设备组件;汽车应用; AUT

Grilamid TR55 LY PA12 抗酒精汽车应用;消费者应用;恩

Grilamid TR55 LZ PA12 耐酒精的器具组件;汽车应用; CON

Grilamid TR90 PA12 食品接触可接受的器具组件;汽车应用; AUT

Grilamid TR90 LS PA12 食品接触可接受的器具组件;家电;汽车应用

Grilamid TR90 LXS PA12 耐酒精;食品接触可接受;好的 家电部件;汽车应用; AUT

Grilamid TR90 NZ PA12 高抗冲击性;耐水解; Lubr 家电部件;汽车应用; AUT

Grilamid TR90 NZZ nat Nylon 12 高抗冲击性;耐水解;防紫外线设备组件;汽车应用; AUT

Grilamid TR90 TL PA12 高抗冲击性;耐水解;润滑设备组件;汽车应用; AUT

Grilamid TR90 UV PA12 抗紫外线;耐候性汽车应用;汽车外饰件

Grilamid TR90 UV LS nat PA12 食物接触可接受;良好的脱模性; UV Res 家电部件;家电;汽车应用

PA12 TR90 瑞士EMS 超韧 延展性 高透

PA12 TR55LX 瑞士EMS 高透明,注塑级

PA12 XS-1443 瑞士EMS 耐化学, 良好的强度

PA12 LV-2H 瑞士EMS 中等粘度, 20%玻纤增强热安定级

PA12 LV-3H 瑞士EMS 耐磨,耐冲击,耐候,含30%玻纤增强

PA12 L25H 瑞士EMS 挤出级、

PA12 L25Z Black 9992 瑞士EMS 高粘度、用途: 电线电缆应用

PA12 L16 瑞士EMS 高流动性、低粘度、符合FDA

PA12 L16GM Natural 6634 瑞士EMS 高流动性、低水分的吸收、低粘度

PA12 L20 HV1 瑞士EMS用途: 管道

PA12 L20 LF 瑞士EMS 低摩擦、低水分的吸收、润滑

PA12 L20 LM 瑞士EMS 热稳定、用途: 光纤电缆

PA12 L20EC 瑞士EMS 防静电、导电、耐磨性、耐化学性

PA12 L20FR 瑞士EMS 阻燃V-0、热稳定、

PA12 L20G 瑞士EMS 热稳定、低水分的吸收、润滑、中等粘度

PA12 L20GHL 瑞士EMS耐化学性、

供应PA12美国杜邦 特殊级151L 159L

供应PA12美国杜邦 玻纤增强PA3426

供应PA12美国杜邦 PA2072 350PHS

供应PA12瑞士EMS 中粘度 非增强级L20G

供应PA12瑞士EMS 高粘度 抗紫外线L25W40X

供应PA12瑞士EMS 中粘度 玻纤增强LV-2H LV-5H

合適的塑料產品: 各種齒輪, 渦輪, 齒條, 凸輪, 軸承, 螺旋槳, 傳動皮帶其它: 收縮率 1-2%
需注意成型后吸濕的尺寸變化。吸水率 相對吸濕飽和時能吸8%合適壁厚: 2-3.5mm