

塑料开炼机加工 中天星火 锦州塑料开炼机

产品名称	塑料开炼机加工 中天星火 锦州塑料开炼机
公司名称	新乡市中天星火机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市牧野区工业集约发展区纬二路
联系电话	18336098235

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新乡市中天星火机械有限公司

开炼机设有紧急制动，通常情况下当发生紧急事故时，拉动拉杆，机器立即制动，安全可靠。开放式捏炼机采用手动调距调节辊筒间距，操作方便。开放式捏炼机设有刀和卷取装置，此时可以将料从卷辊上取下。开炼机炼胶与密炼机炼胶是有很多不同的，这并不单单是什么降低劳动强度以及操作条件好等方面。告诉你们，如果密炼工艺没有设计好的话，工人是宁愿开炼机炼胶的，因为容易操作，已经很熟练了，炼出来的胶基本没有问题。

吃粉胶料包辊后，为使配合剂尽快混入胶中，在辊缝上应保持适量的堆积胶。吃粉时，当胶料进入堆积胶的上层时，由于受到阻力而拥塞、折叠起来，在堆积胶的前方形成绉纹沟，粉就能进入这些沟纹中，并被带进堆积胶的内部。如果无堆积胶存在，则配合剂只靠后辊与橡胶间的剪切力将粉擦入橡胶中，塑料开炼机厂家，这样并不能使粉深入橡胶内部，影响混炼效果。而且未被擦入橡胶中的粉会被后辊与橡胶挤压成薄片落入接料盘。如系液体配合剂则会粘到后辊上或流到接料盘上，而使以后混炼发生困难。在吃粉过程中，堆积胶量必须适中。如无堆积胶或堆积胶量过少时，一方面配合剂只靠后辊筒与橡胶间的剪切力擦入胶料中，不能深入胶料内部而影响分散效果；另一方面未被擦入橡胶中的粉状配合剂会被后辊筒挤压成片落入接料盘，如果是液体配合剂则会粘到后辊筒上或落到接料盘上，造成混炼困难。若堆积胶过量，则有一部分胶料会在辊缝上端旋转打滚，不能进入辊缝，使配合剂不易混入。

开炼机使用准备工作

投料前对胶料检查，防止混有硬的金属杂物，随胶投入炼胶机，致使横压力突然加大，易造成设备损坏。

开炼机使用操作规范?

首先要调整好辊距，保持辊距的平衡。若两端辊距调节的大小不一，塑料开炼机出售，造成辊筒偏载，极易损坏设备，这是严格禁止的。

工作完毕，锦州塑料开炼机，切断电源，塑料开炼机加工，关闭水、汽阀门。

除上述之外，还注意:

拉推车辆时要注意周围情况，防止撞、碰人，装料时防止偏重翻车伤人。

设备设有紧急制动，发生紧急情况机器可操作立即制动，安全可靠。

辊子调距方式可选择采用电动调距，相比手动调距更方便操作。

塑料开炼机加工-中天星火-锦州塑料开炼机由新乡市中天星火机械有限公司提供。“螺旋压榨机,开放式炼胶机,垃圾分选设备,输送设备,破碎设备”就选新乡市中天星火机械有限公司(www.xxztjhjx.com)，公司位于：河南省新乡市牧野区工业集约发展区纬二路，多年来，中天星火坚持为客户提供好的服务，联系人：韩经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中天星火期待成为您的长期合作伙伴！