

潍坊速凝橡胶喷涂机器【持恒实业】

产品名称	潍坊速凝橡胶喷涂机器【持恒实业】
公司名称	郑州持恒实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州华南城8B-1
联系电话	13613801218

产品详情

速凝橡胶喷涂机器施工完成后涂膜开裂的原因是什么？如何进行防治呢？小编为大家解答：

原因：

基层没有处理干净，有大量的浮土

一次涂刷过厚，导致涂膜干燥过程中，水份挥发不均导致涂膜开裂

在户外施工，外部条件有大风等天气，容易导致开裂

防治：

1、施工前清除基层浮土，用涂料底涂处理基层，采取多遍薄涂刷的方法。

2、避免大风天气在户外进行施工。

【持恒实业】我们拥有了基础过硬的安装技术人员，我们以产品的质量为中心，服务于广大的用户朋友。

速凝橡胶喷涂机器如何进行操作呢？你知道吗？操纵时应遵守什么规定呢，下边小编为大家解答，希望能够帮助到大家：

(1) 车间内作业时，必须启动透风装置。

(2)

速凝橡胶喷涂机器开机前必须对操纵盘仪器仪表、沥青上液位开关进行检查，符合要求后方可开机。

(3) 启动前必须先对电磁阀门手动试验，正常后方可进进自动生产。

(4) 严禁采取沥青泵反转的方式清理过滤器。

(5) 维修沥青搅拌罐前，必须将罐内沥青放空，待罐内温度降至45度以下时，方可进罐维修。

【持恒实业】竭诚的为您提供服务，那我们如需要这一块，我们还有什么理由不去选择好的产品呢？

速凝橡胶喷涂机器施工时有哪些注意事项呢？接下来，由小编为大家进行介绍吧：

1、结构层的基面需要平、实、无砂、无皮、无水泥浆体及无清水。如果有问题，应对基材进行处理。为了更好地提高涂层与基体之间的粘结效果，可以推广油性基处理剂，干后再进行涂层施工。如果是大面积的喷涂，在防水施工中，还要对接缝等部位的刮涂进行强化处理。

2、喷涂测试准备

速凝橡胶喷涂机器大面喷涂非固化橡胶沥青防水涂料之前，应对设备进行调试。当设备处于完满喷涂状态时，可进行大面积喷涂施工。

【持恒实业】我们公司会以雄厚的技术力量为您打造您满意的速凝橡胶喷涂机器，我们以好的设备为您服务，大家如有需要的，可以联系我们。