

重庆静电驻极 净达涂装设备放心企业 熔喷布静电驻极机价格

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 重庆静电驻极 净达涂装设备放心企业 熔喷布静电驻极机价格 |
| 公司名称 | 永康市开发区净达涂装设备厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省永康市经济开发区荆山夏村33号 |
| 联系电话 | 暂无 |

产品详情

浙江永康净达涂装设备有限公司集专业设计、制造、销售于一体的涂装设备生产厂家。公司产品涵盖涂装线工程、前处理工程、各类烤炉、喷粉台、回收系统、加热系统、环保路改造、静电涂装机、各类喷枪、涂装线辅材、输送系统配件等产品。欢迎各位新老客户前来咨询！

喷粉喷房应用领域：

家具、汽车配件、电子产品、通讯产品、金属制品、电动车、阀门、文件柜、散热器、铸铁管件、电力电控、保险柜、变压器、电缆桥架、铁艺围栏（护栏，防盗网，防盗门）构架、家电、五金、铝型材、交通护栏、运动器械、医疗器械、大型装饰材料等金属制件。

浙江永康净达涂装设备有限公司集专业设计、制造、销售于一体的涂装设备生产厂家。公司主要生产销售：喷塑流水线、喷漆流水线、环保设备、非标自动化设备等。公司产品涵盖涂装线工程、前处理工程、各类烤炉、喷粉台、回收系统、加热系统、环保路改造、静电涂装机、各类喷枪、涂装线辅材、输送系统配件等产品。欢迎各位新老客户前来咨询！

涂装设备主要测试要求

- 1) 烘干类设备主要测试炉温的均匀性，熔喷布静电驻极机价格，通常控制在 ± 5 ，重庆静电驻极，采用随炉测温仪一次最多可测试6个位置。
- 2) 喷漆类设备主要测试照度、温度、湿度和平均风速：对于要求较高的喷漆类设备其照度要求在 800 ~ 1000Lx，温度要求在 23 ± 2 ，静电驻极设备，相对湿度 $55 \pm 5\%$ ，平均风速 0.45 ~ 0.55m/s。
- 3) 所有设备在操作区噪声 85db。

浙江永康净达涂装设备有限公司集专业设计、制造、销售于一体的涂装设备生产厂家。公司主要生产销售：喷塑流水线、喷漆流水线、环保设备、非标自动化设备等。公司产品涵盖涂装线工程、前处理工程、各类烤炉、喷粉台、回收系统、加热系统、环保路改造、静电涂装机、各类喷枪、涂装线辅材、输送系统配件等产品。欢迎各位新老客户前来咨询！

涂装设备定期的保护保养

- A.定期查看一切的电气接头是否松动、绝缘是否杰出。
- B.每六个月查看风机V型皮带紧松，皮带紧松不能超过3/4英寸。
- C.每六个月给风机、电机轴承加一次润滑脂(锂基脂更好)
- D.定期查看差压压力计的压力，整理滤芯及终滤器。

重庆静电驻极-净达涂装设备放心企业-熔喷布静电驻极机价格由永康市开发区净达涂装设备厂提供。永康市开发区净达涂装设备厂(jingda88.tz1288.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！