

链条除锈剂报价 河南石洁环保公司 黑龙江省链条除锈剂

产品名称	链条除锈剂报价 河南石洁环保公司 黑龙江省链条除锈剂
公司名称	河南石洁环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市货场路8号
联系电话	18530029993 18530029993

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南石洁环保科技有限公司

链条除锈剂

技术指标：

产品名称Product Name 除锈剂SK-123

外观Outside view 无色至淡黄色透明液体

物理稳定性Physics stability 无结晶物析出

密度Density(g/cm³) 1.00 ~ 1.05

PH值PHvalue(original liquid) 7.0 ~ 8.0

气味Smell 无刺激性气味 链条除锈剂

使用方法及推荐使用工艺：

a.前处理：根据工件加工状况先去油、除腊。

b.除锈：10%配水浓度

c.漂洗：漂洗用水可选用自来水或纯水，但不可以选择井水、天然水或消防水。如果选用自来水漂洗，建议用氯离子含量小于25PPM的清水（纯净水或过滤的水）浸泡漂洗1-3min。

d.防锈：除锈后的工件容易再次生锈，需要做防锈处理

e.干燥：防锈后的工件加温烘干，烘干温度为80~100℃，建议不超过120℃。链条除锈剂

链条除锈剂

清洗后是否要求防锈，黑龙江省链条除锈剂，来选择工业清洗剂。生产工艺流程的清洗所选用的工业清洗剂，一般是以水基型工业清洗剂为主。

由于，水基型清洗剂成本低，较经济，水基清洗剂如果不具备防锈功能则加快了金属材料的生锈，原因是清洗后将表面的保护层去掉了会加快生锈。由于是工序间防锈，防锈时间比较短，如果，摩托车链条除锈剂，防锈时间需要长一点的话，可以将清洗后的工件浸泡一下防锈剂或者防锈油，可以达到更好的防锈效果。链条除锈剂

控制方法编辑

比重测试法：通过测试除锈剂比重的方法，可以了解溶液中所含酸量的变化情况，溶液中铁离子含量的增加对比重会稍有影响。但含酸量的影响还是主要的。酸含量的测量，可粗略地了解除锈液浓度的变化情况。一般情况下，将使用过的除锈剂经除渣、过滤后，取样品500ml放量筒中，用波美比重表放入量筒中，等比重计静止时，与溶液相齐的刻度即为比重值。当比重值低于1.10时，应及时添加新的除锈剂进行调节，链条除锈剂报价，以保证除锈剂的浓度。

总酸度测试法：通过测定溶液的总酸度来控制除锈剂的浓度。

为了保证溶液有较强的除锈能力，其总酸度应维持在45点以上，如锈蚀不多可维持40点以上。链条除锈剂

链条除锈剂报价-河南石洁环保公司-黑龙江省链条除锈剂由河南石洁环保科技有限公司提供。河南石洁环保科技有限公司（www.xishivip.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。石洁环保——您可信赖的朋友，公司地址：巩义市货场路8号，联系人：程经理。同时本公司（www.sjwhb.com）还是从事石洁王洗石剂，石英石清洗剂，石英砂清洗剂的厂家，欢迎来电咨询。