

TM16-B辊式贴膜机、粘膜机、烫光机

产品名称	TM16-B辊式贴膜机、粘膜机、烫光机
公司名称	江门市蓬江区大丰泰皮革机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:TM16-B 覆膜宽度:1600 (mm) 覆膜速度:3-18 (米/分钟)
公司地址	江门市荷塘镇塔岗后山三街厂房
联系电话	3731719

产品详情

型号	TM16-B	覆膜宽度	1600 (mm)
覆膜速度	3-18 (米/分钟)	电热功率	9 (Kw)
外型尺寸	2700*1200*1900 (mm)	品牌	大丰泰
电机功率	8.2 (Kw)	类型	皮革压花机
技术参数			

外形尺寸:长2.7x宽1.2x高1.9(单位/米)

工作宽度:.....1600mm

工作温度:0-130度

工作速度:3-18米/min

工作压力:1-7mpa

加热方式:导热油循环加热

调速方式:变频调速

总功率:9kw

主要特点

1.工作效率高,是传统平板压花机贴膜3倍的工作效率

- 2.独特的放膜展开装置能使膜充分展开.
- 3.加热方式采用导热油循环加热,升温快而且加热均匀.
- 4.熨光辊采用优质钢材,表机镀铬镜面抛光而成.
- 5.数控自动压力控制压力稳定,油泵自动停止省电.
- 6.放膜装置;气动张力调整装置.
- 7.下轴可选,防粘胶轴,毛毡套轴,硅胶带.
- 8.送皮装置,可选装工作台,平展带方式.