

# 沟槽管件生产厂家 济南沟槽管件 山西富华玛钢

产品名称	沟槽管件生产厂家 济南沟槽管件 山西富华玛钢
公司名称	太谷县富华加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市太谷县胡村道口南100米
联系电话	15935406001 15935406001

## 产品详情

沟槽管件的简单介绍：

沟槽管件（grooved fittings）是一种新型的钢管连接管件，也叫卡箍连接，沟槽管件定制，具有很多优点。

自动喷水灭火系统设计规范提出，系统管道的连接应采用沟槽式连接件或丝扣、法兰连接；系统中直径等于或大于100mm的管道，应分段采用法兰或沟槽式连接件连接。

沟槽管件连接技术的应用，济南沟槽管件，使复杂的管道连接工序变得简单、快捷、方便。使管道连接技术向前迈了一大步。

沟槽管件厂家告诉客户沟槽卡箍连接中应注意的细节：

沟槽管件厂家制造出的沟槽管件在安装中，施工者应该十分注意管材的连接细节。

在管道工程中，由沟槽式管配件作为连接件，以沟槽式接头作为表现形式的连接方式，称为沟槽式连接。这种连接方式大的优点是不破坏钢管内外壁的镀锌层，而且有施工快捷、密封性好、便于拆卸等优点，可用于消防给水 and 生产生活给水等管道工程。

沟槽式接头采用的平口端环形沟槽必须采用专门的液压滚槽机加工成型。可在施工现场按配管长度和规格进行沟槽加工。

沟槽(卡箍)式管接头采用的平口管件和附件，其管口端部的沟槽应在生产钢管件的厂内加工成型，沟槽管件找代理，因此，管件部是成品件。不得在施工现场随意切割滚槽。常用的90°弯头、45°弯头、等径三通、等径四通及盲板等沟槽(卡箍)式管件的规格、材质和外形尺寸应符合使用要求。

钢管沟槽卡箍接头应该符合哪些规定：

管道在进行沟槽管件卡箍接头在使用中，应该遵循哪些规定？

1、沟槽式管接头应采用专门的滚槽机加工成形，沟槽管件生产厂家，可在施工现场按配管长度进行沟槽加工。钢管小壁厚、沟槽尺寸、管端至沟槽边尺寸应符合《通风与空调工程施工规范》(GB 50738--2011)的有关规定。

在对钢管完成沟槽管件加工的时候，由于沟槽操作的不规范，会导致卡箍配件凸棱与管端加工的沟槽(凹槽)不相匹配，易形成接头松动，引起渗漏，影响管材系统正常运行。如果预防这类沟槽管件连接的故障出现那？

沟槽管件生产厂家-济南沟槽管件-山西富华玛钢(查看)由太谷县富华加工厂提供。太谷县富华加工厂(www.tgfmg.com)位于山西省晋中市太谷县胡村道口南100米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前太谷富华玛钢在铸件中享有良好的声誉。太谷富华玛钢取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。太谷富华玛钢全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。