

# 塑料管材生产设备厂家 湖南塑料管材设备 青岛塑诺

产品名称	塑料管材生产设备厂家 湖南塑料管材设备 青岛塑诺
公司名称	青岛塑诺机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市胶州市北关工业园
联系电话	13280868108

## 产品详情

PP 超静音管生产线采用两机或三机共挤，三层复合的技术，其外层和内层采用一台或两台挤出机，挤出改性的PP原料；中间层采用另一台挤出机，挤一种特殊隔音的粘弹性材料，其主要成分是由无机矿物填充、PP、热塑性弹性体三元共混而成。塑料管材设备

应用：

PP 超静音管具有良好的吸音、消音、隔音效果，在相同条件下排水噪音大大低于铸铁管、UPVC管，同时还具有耐热水、耐腐蚀、强度高、韧性好等多种。

直径50-110mm管材生产线塑料管材设备

### 一、模头体

1. 型式：支架式结构
2. 规格： 50、 75、 110
3. 材质：模具钢，锻打调质处理，与物料接触部分镀硬铬处理.
4. 铜质定径套
5. 模头体1套

### 二、真空喷淋定径水箱

1. 不锈钢材质，湖南塑料管材设备，长度为6米。

2. 行星摆线电机，前后移动，塑料管材生产设备厂家，功率：1.1KW

3. 水环真空泵1台 功率：5.5KW

4. 单级离心水泵1台 功率：3KW

### 三、三爪式牵引机

1. 变频调速，功率1.1KW × 3。

2. 加紧电机功率为2.2KW

3. 牵引速度0.5~3米。

4. 蜗轮蜗杆减速器

5. 履带3条，气动机械夹紧

6. 牵引胶块材质：橡胶

7. 有效加紧长度为1.5米塑料管材设备

常用的PVC管排水管的常规规格如下：公称外径分别为：32mm，40mm，50mm，75mm，90mm，110mm，125mm，160mm，180，200mm，250mm，315mm，400mm，500mm，630mm等 PVC-U管材的长度一般为4m或6m，其他长度由供需双方协商确定。塑料管材设备

产品优点：

1. 管材表面硬度和抗拉强度优，管道安全系数高。

2. 抗老化性好，正常使用寿命可达50年以上。

3. 管道对无机酸、碱、盐类耐腐蚀性能优良，适用于工业污水排放及输送。

4. 管道摩阻系数小，水流顺畅，塑料管材加工设备，不易堵塞，养护工作量少。

5. 材料氧指数高，具有自熄性。

6. 管道线膨胀系数小，为0.07mm/℃，受温度影响变形量小。导热系数和弹性模量小，与铸铁排水管相比抗冰冻性能优良。

7. 管材、管件连接可采用粘接，塑料管材设备生产线，施工方法简单，操作方便，安装工效高。

8. 具有良好的水密性：PVC-U管材的安装，不论采用粘接还是橡胶圈连接，均具有良好的水密性。塑料管材设备

塑料管材生产设备厂家-湖南塑料管材设备-青岛塑诺由青岛塑诺机械有限公司提供。青岛塑诺机械有限

公司 ( [www.qdsuno.com](http://www.qdsuno.com) ) 为客户提供 “ 塑料管材设备,塑料板材设备,塑料型材设备,塑料片材设备 ” 等业务,公司拥有 “ 塑诺机械 ” 等品牌,专注于其它等行业。欢迎来电垂询,联系人:傅经理。