

南宁水泥仿木护栏 园林水泥仿木护栏 广西怡佳景观

产品名称	南宁水泥仿木护栏 园林水泥仿木护栏 广西怡佳景观
公司名称	广西怡佳景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市青秀区荔滨大道6号华发新城11号楼二十 二层2205号房
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

人常说常在河边走，哪有不湿鞋，天有不测风云，明天和意外不知道哪个先到。事故中我们看到很多都是人们大意所致，开车子转弯不及时冲入河道、走在河边不小心失足、醉酒人的不清醒误入河内等，这些都可以说是意外不是故意。

如果当时有水泥仿木栏杆就可以帮人们摆脱一次危险了，甚至给救援提供支援。有人落水在施救时，用棍子难以找到，而且长度不够长，又容易被拉下去。用绳子很多地方就近没有可绑的地方，需到地上一两百米的绿化植物上，甚至鱼塘边上没有植物等可绑的地方。但有仿木栏杆就不一样。可以就近绑好绳子大胆救人，又可以拦截住失足人。在保持与水近距离的同时，园林水泥仿木护栏，既可避免行人太靠近不安全同时又可观赏到美丽河水，南宁水泥仿木护栏，还默默地守护着河水的干净，以免人们向水里扔垃圾。

安装仿木护栏准备工作

一、准备工作

按照技术交底的设计要求，检查仿木栏杆的基础是否符合安装要求，如不符合要求，则责令整改。制作安装基础，基础应保证平整度合格率在95%以上，基础预留孔用于预埋立柱。对运到施工现场的仿木栏杆立柱、分隔柱、横梁等构件，应逐一进行检查，检查在运输和堆放过程中的构件是否变形，检查仿木栏杆的外形尺寸是否有误差。对现场施工人员详细交待施工过程中应注意的细节性问题，做到每个施工人员心中有数，确保安装的进度。

二、仿木栏杆的安装

栏板与立柱采用榫接方式连接，现场放线安装，先固定立柱，后榫接栏板。栏板一般可预埋3-5cm。每隔15-20米对安装好的栏杆进行调校，调校后用C25混凝土浇灌预留孔固定立柱。用勾缝剂和配发的表面处

理材料对榫接处进行勾缝涂刷。若安装时，水泥仿木护栏生产厂家，砂浆等溅到产品表面上，应及时以水刷拭干净，以防粘附在产品表面，影响产品表面美观。安装完毕及时清理安装现场。

三、仿木栏杆的喷涂

仿木栏杆安装完毕后，应养护仿木栏杆，待仿木栏杆养护期满后再进行喷涂工序；不应在下雨等恶劣天气情况下进行喷漆流程。

仿木栏杆的维护

仿木栏杆制作的材料是混凝土，混凝土有一个非常难以维护的缺陷，那就是开裂。开裂这个问题，一直都是园林景观制作人员最为头疼的问题，为什么有些施工队制作出来的仿木、假山不开裂，其实也没有特别的技巧。

仿木栏杆的染色

仿木栏杆染色看是简单，其实里面大有学问，染色这一步，除了仿木栏杆制作团队要拥有一个非常厉害的调色高手之外，染色还要根据仿木栏杆的造型以及仿的是何种木材来配色，切不可胡乱配色，因为那样会使仿木栏杆四不像。

南宁水泥仿木护栏-园林水泥仿木护栏-广西怡佳景观(推荐商家)由广西怡佳景观工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广西怡佳景观工程有限公司（www.gxhcyp.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!