

塑料离心风机 塑料离心风机厂家 鑫光防腐设备

产品名称	塑料离心风机 塑料离心风机厂家 鑫光防腐设备
公司名称	芜湖鑫光防腐设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园向阳路28号
联系电话	13805539826

产品详情

活性炭吸附塔的优点：

- 1、吸附效率好，吸附容量大，适用面广；
- 2、维护方便，无技术要求；
- 3、比表面积大，良好的选择性吸附，能同时处理多种混合废气。
- 4、活性炭具有来源广泛价格低廉等特点
- 5、吸附效率好，能力强；
- 6、操作简易、安全；

活性炭吸附塔适用范围：

主要适用于：电子原件生产、电池生产、酸洗作业、实验室排风、冶金、化工、涂装、轻工、橡胶、船舶、汽车、石油、喷漆、酿造及家具生产等行业废气净化。

什么是容积式热交换器？

容积式热交换器是利用冷、热流体交替流过蓄热体（填料）表面进行换热的换热器。壁间容积式热交换器的冷热流体被固体壁间分离，塑料离心风机厂家，通过壁间进行换热。因此，塑料离心风机，又称表面热交换器。

容积式热交换器是在普通浮筒式热交换器的基础上增加容积而制成的，由本体、本体内的蒸汽盘管组件

、蒸汽进出口、冷水进出口和热水出口组成。其特点是在本体内表面喷涂一层高温熔化防腐合金层，主要用于热水供应系统。

容积式热交换器是压力容器，可根据实际使用情况进行承压。根据换热管的不同形式，塑料离心风机价格，容积式热交换器可分为浮动盘管热交换器和U型管热交换器；根据产品的外观不同，容积式热交换器可分为立式容积式热交换器和卧式容积式热交换器。

全热交换器是用于空调排风能量回收的节能设备。其主要部件是外壳体，换热芯体和过滤器。由于换热芯体中采用有传热透透性能的材料，所以应用于空调系统时可以利用排风在夏季时预冷干燥新风，在冬季时预热加湿新风，使新风负荷显著降低，从而节省冷热系统能耗，塑料离心风机批发价格，对小系统规模，节省运行费和降低峰值用电量都十分有利。其全热交换效率与换热芯体的结构特征，通过风量，通过芯体的两股空气的风量比值以及进风参数有关。塑料离心风机-塑料离心风机厂家-鑫光防腐设备(推荐商家)由芜湖鑫光防腐设备有限责任公司提供。芜湖鑫光防腐设备有限责任公司(www.whxingguang.com)是从事“废气处理设备,粉尘治理,化工防腐设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。