

立式储罐批发 芜湖鑫光防腐设备 九江立式储罐

产品名称	立式储罐批发 芜湖鑫光防腐设备 九江立式储罐
公司名称	芜湖鑫光防腐设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园向阳路28号
联系电话	13805539826

产品详情

显热交换器除湿不明显。所有的热交换器除湿更确切说是排湿，全热交换器排湿比较明显。两者的最根本的作用的换新鲜空气，排湿只是辅助作用，如果想根本除湿当然是除湿机最好。

显热和全热的唯一区别在于过滤芯 显热的是铝芯 全热的是纸芯 按照一定的原理来说显热比全热的好 显热的铝芯耐腐蚀 易冲洗（脏了直接在清水下冲洗就好）并且使用寿命长，耐挤压。而全热的纸芯经过空气中的水份和尘埃腐蚀后，堵塞通风口且不能清洗。导致通风效果差，排湿没效果，九江立式储罐，最简单的处理方法就是换纸芯，立式储罐报价，这个从某种程度上来讲是对资源和金钱的浪费。

喷淋塔的结构组成：

酸碱废气处理塔分单塔体和双塔体以及立式喷淋塔与卧式喷淋塔。用法兰分段连接而成。具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成。

喷淋塔特点：

- （1）工艺简单，管理、操作及维修相当方便简洁，不会对车间的生产造成任何影响。
- （2）压降较低，操作弹性大，且具有很好的除雾性能。
- （3）净化处理效果较好，去除率可高达95%以上。

酸碱废气处理具体工艺流程：去除的酸雾废气 进入风管 经过酸碱喷淋塔净化处理 风机 风管 达标排放。

喷淋塔适用范围：

喷淋塔广泛应用于化工、电子、冶金、电镀、纺织（化纤）、食品、机械制造等行业生产过程中排放的酸性废气的净化处理。

喷漆废气处理水喷淋塔原理介绍

水喷淋塔的工作原理是将气体中的油漆粉尘分离出来，以达到净化气体的目的。它属于微分接触逆流式，塔体内的填料是气液相接触的基本构件。漆雾废气进入塔体后，气体进入填料层，填料层上有来自于顶部的喷淋液体及前面的喷淋液体，立式储罐价格，并在填料上形成一层液膜，气体流经填料空隙时，与填料液膜接触，气体中的漆粉流质融合进水中，上升气流中流质的浓度越来越低，到塔顶时达到排放要求。液膜上的液体在重力作用下流入贮液箱，并由循环泵抽出循环。

立式储罐批发-芜湖鑫光防腐设备-九江立式储罐由芜湖鑫光防腐设备有限责任公司提供。“废气处理设备,粉尘治理,化工防腐设备”就选芜湖鑫光防腐设备有限责任公司（www.whxingguang.com），公司位于：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园向阳路28号，多年来，鑫光防腐设备坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫光防腐设备期待成为您的长期合作伙伴！