

车库标识牌定制 车库标识牌 天津通尼科技

产品名称	车库标识牌定制 车库标识牌 天津通尼科技
公司名称	天津通尼科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区空港商务园西区
联系电话	13785852591

产品详情

交通标志牌后面需要带铝槽吗?

一定要记住交通标志牌后面需要带铝槽，常规的标志牌都是使用两根背滑槽，车库标识牌定做，根据自己安装的杆子直径找交通标志牌厂家配上相应的抱箍就可以了。所有运往工地的交通标志构件的质量均应符合有关的技术标准，并经监理工程师认可后才能采用；

到达现场以后，充分利用标志、路栏等安全设施管理好行人和交通并严格按照操作规则施工，以保证路人和操作人员的安全，尽量防止事故的发生，确保施工安全；

反光膜应粘贴于整个标牌的标志面

标牌标志面一般采用四级(通常称工程级)以上反光膜，有特殊要求的可适当提高反光膜级别。反光膜应粘贴于整个标牌的标志面，车库标识牌定制，且超出边缘至少2cm，车库标识牌，反光膜贴膜完毕后将多余部分清除。凡标志板的宽度或高度在1.2m以下者，贴用的反光膜不能有接缝。粘贴反光膜应采用叠压接缝，上层反光膜压叠下层反光膜之重叠部分不得小于5mm，并以水平叠接为原则。使用滚筒粘贴或反向贴印反光膜时，可以平接，其间隔不应超过1mm。距标志板边缘5cm之内，不得有拼接。

标志板的尺寸，一般外形尺寸偏差为 $\pm 5\text{mm}$ ，若外形尺寸大于1.2m时，其偏差为外形尺寸的 $\pm 0.5\%$ ，车库标识牌订制，邻边的夹角偏差为 0.5° 。标志板应平整，表面无明显、凹痕或变形，标志板每平方米范围内的平整度公差不应大于

1.0mm。标志板不允许有裂纹、明显的划痕、损伤和颜色不均匀;在任何一处面积为50×50平方厘米的表面上，不允许存在一个或一个以上总面积大于10平方毫米的汽泡，不允许有逆反射性能不均匀。

车库标识牌定制-车库标识牌-天津通尼科技(查看)由天津通尼科技有限公司提供。天津通尼科技有限公司(www.4006111990.cn)是一家从事“硬化地坪,塑胶”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“通尼科技”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使通尼科技在环保产品加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！