陶粒混凝土多少钱一方 济南陶粒混凝土 富峰 备案资料齐全

产品名称	陶粒混凝土多少钱一方 济南陶粒混凝土 富峰 备案资料齐全
公司名称	安徽富峰建筑环保新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区东流路169号凌江苑1408室
联系电话	18655133307

产品详情

陶粒混凝土的生产的前期准备

（1）根据工程特点和设计要求选择原材料。

（2）陶粒混凝土生产的前期准备中很重要的是陶粒的预湿准备，在本工程应用中，曾对陶粒预湿各种情况做过试验，页岩陶粒混凝土，结果是1h、4h、8h 预湿的陶粒混凝土较 24h
预湿的难泵或堵管的机率大得多，以 24h 预湿的陶粒混凝土质1量很好控制和稳定，也未出现堵管现象。

① 对所选陶粒进行吸水率试验，陶粒混凝土多少钱一方，确定基本饱和点。陶粒的吸水率试验按照GB17431.1—2010《轻集料及其试验方法》进行。

② 每 1h 测定一次所用陶粒的吸水率，通过试验观察所选用陶粒的吸水率变化。

③ 通过吸水率变化寻找基本饱和点（一般按连续6h 吸水率增加不超过 1%
定为基本饱和点），从而确定合理的预湿处理时间。通过试验确定一般陶粒的基本饱和点在 24h 左右。

陶粒混凝土属于轻集料混凝土的一种，其表观密度不大于1900kg/m3，济南陶粒混凝土，比普通混凝土要小得多，并具有保温、隔热、隔音、抗渗、耐火等优良性能。陶粒砼抗渗性好。陶粒表面比碎石粗糙，具有一定吸水能力，陶粒与水泥砂奖之间的粘结能力较强，因而陶粒砼具有较高的抗渗能力和耐久性。在保温、隔音、抗震等方面有较强优势，水泥陶粒混凝土，所以不论建筑结构是否承重，都可选用陶粒混凝土，按陶粒密度分：密度陶粒、超轻密度陶粒、特轻密度陶粒。

1. 陶粒混凝土墙板简介

陶粒混凝内隔墙板是以轻质陶粒、细集料、胶凝材料及外加剂、水等原料混合后经平模或立模墙板生产线成型制作而成的，使用专用砂浆粘结、辅件定位，形成建筑物室内隔墙。陶粒混凝土内隔墙板具有质量轻、强度高、隔音性能好、可任意切割等特点，施工简便快捷，建造速度快，同时能提高建筑使用面积，是一种良好的环保节能板材，是工业化建筑及住宅产业化的主要部件和组成部分。

陶粒混凝土多少钱一方-济南陶粒混凝土-富峰 备案资料齐全由安徽富峰建筑环保新材料有限公司提供。安徽富峰建筑环保新材料有限公司（www.ahfufeng.com）为客户提供“ 发泡混凝土,泡粒混凝土,膨胀珍珠岩保温板 ”等业务，公司拥有“ 富峰 ”等品牌，专注于混凝土及制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。同时本公司（www.ahfufeng.com）还是从事合肥泡沫混凝土，合肥发泡混凝土，合肥轻质混凝土的厂家，欢迎来电咨询。