

# 衡水电容式触摸屏定制询问报价「多图」

产品名称	衡水电容式触摸屏定制询问报价「多图」
公司名称	广州全触通实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区夏茅工业区二社B12栋5楼
联系电话	18320059375

## 产品详情

广州全触通实业--电容式触摸屏定制

投射电容的轴坐标式感应单元矩阵：轴坐标式感应单元分立的行和列，以两个交叉的滑条实现 X轴滑条 Y轴滑条 检测每一格感应单元的电容变化。

广州全触通实业--电容式触摸屏定制

投射电容式传感器中，传感电容可以按照一定方法进行设计，以便在任何给定时间内都可以探测到手指的触摸，该触摸并不局限于一根手指，也可以是多根手指。

广州全触通实业--电容式触摸屏定制

需要1个或多个精心设计的、被蚀刻的TO层。

ITO层通过蚀刻形成多个水平和垂直电极，所有的这些电极都由一个电容式感应芯片来驱动。该芯片既能将数据传送到一个主处理器，也能自己处理触点的XY轴位置。

广州全触通实业--电容式触摸屏定制

电容触摸屏的透光率和清晰度优于四线电阻屏，当然还不能和表面声波屏和五线电阻屏相比。电容屏反光严重，电容式触摸屏定制，而且，电容技术的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不均匀，存在色彩失真的问题，由于光线在各层间的反射，还造成图像字符的模糊。

广州全触通实业--

投射电容式触摸屏利用的是触摸屏电极发射出的静电场线进行感应。传感电容可以按照一定方法进行设计，以便在任何给定时间内都可以探测到手指的触摸，该触摸并不局限于一根手指，也可以是多根手指。

广州全触通实业--

电容屏参数：

电容屏结构：G+G

IC方案:可选用奕力等芯片

电压：USB接口，电压5V透光率：85%以上表面硬度：6H以上工作环境：-10~+60℃，85%RH存储环境：-20~+70℃，85%RH未标注公差：±0.3MM，电容屏材料符合ROHS标准准确度：90%以上的准确度。

衡水电容式触摸屏定制询问报价「多图」由广州全触通实业有限公司提供。广州全触通实业有限公司（[www.touchposh.com](http://www.touchposh.com)）在其他显示器件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，全触通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李海萍。