

苏州格力中央空调 中央空调 苏州建怡格空调

产品名称	苏州格力中央空调 中央空调 苏州建怡格空调
公司名称	苏州建怡格空调有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区干将西路120号格力中央空调
联系电话	13862095527

产品详情

苏州建怡格空调有限公司自1998年开创以来，一直致力于空调行业。经过多年的发展，现已配备有一支设计技术高超、专业性强、造工精湛的空调工程安装服务队伍。公司现已成为格力（GREE）商用空调苏州区域总代理、格力中央空调苏州区域技术服务中心及苏州区域指定售后服务中心。

空调原则

制冷量

这样，就可根据所需2400W的制冷量对应选购具有2500W制冷量的KF-25GW型分体壁挂式空调器。

所谓能效比也称性能系数，就是一台空调器的制冷量与其耗电功率的比值。通常，空调器的能效比接近3或大于3为佳，就属于节能型空调器。

比如，一台空调器的制冷量是2000W，苏州格力中央空调专卖店，额定耗电功率为640W，苏州格力中央空调，另一台空调器的制冷量为2500W，额定耗电功率为970W。则两台空调器的能效比值分别为：第一台空调器的能效比： $2000W/640W=3.125$ ，第二台空调器的能效比： $2500W/970W=2.58$ 。这样，通过两台空调器能效比值的比较，可看出，第一台空调器即为节能型空调器。

苏州建怡格空调有限公司自1998年开创以来，一直致力于空调行业。经过多年的发展，现已配备有一支设计技术高超、专业性强、造工精湛的空调工程安装服务队伍。公司现已成为格力（GREE）商用空调苏

州区域总代理、格力中央空调苏州区域技术服务中心及苏州区域指1定售后服务中心。

空调故障判断方法

对家用空调器常见故障的判断基本方法是：看、听、摸、测、析。

3.摸：干燥器、出口处毛细管在正常情况下应有温热感(比环境温度稍高，与冷凝器末段管道温度基本相同)，如感到比环境温度低或表面有露珠凝结及毛细管各段有温差等均不正常。距压缩机200MM处的吸气管，苏州家用中央空调，在正常情况下，其温度应与环境温度差不多。

苏州建怡格空调有限公司自1998年开创以来，一直致力于空调行业。经过多年的发展，现已配备有一支设计技术高超、专业性强、造工精湛的空调工程安装服务队伍。公司现已成为格力（GREE）商用空调苏州区域总代理、格力中央空调苏州区域技术服务中心及苏州区域指1定售后服务中心。

空调一般时段空调保养

3.清洗过滤网上的积灰。在清洗过滤网的时候，首先切断电源，再打开进风栅;取出过滤网，用水或吸尘器清洗过滤网，水温不要超过40度，用热的湿布或中性洗涤剂清洗，中央空调，然后用干布擦净，同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网。

4.清洗排水部分的污垢和积聚物。排水部分容易沉积污垢，必须定期进行彻底消毒，保证排水通畅、防止细菌繁殖。

5.检查其他。包括供电线路、插头插板、开关;检查易耗损件，如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况，确保空调状况良好无异常。

苏州格力中央空调-中央空调-苏州建怡格空调由苏州建怡格空调有限公司提供。苏州建怡格空调有限公司（www.szjyght.com）是从事“家用空调,中央空调设备,家用电器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。