

# 石墨胶带厂 巨原胶粘制品公司 惠州石墨胶带

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 石墨胶带厂 巨原胶粘制品公司 惠州石墨胶带 |
| 公司名称 | 东莞市巨原胶粘制品有限公司         |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 东莞市清溪镇土桥村金桥工业区兴业二街8号  |
| 联系电话 | 13509231171           |

## 产品详情

为达到良好的粘接效果，必须对胶带及粘接面施加一定压力，使胶带与粘接表面充分接触，建议使用刮板及或滚轮

为达到良好的粘接效果，必须对胶带及粘接面施加一定压力，使胶带与粘接表面充分接触，并用重物平均压12小时，以增加胶带与粘接物表面接触，或用夹具平均夹住，使胶带与粘接物表面充分接触

双面胶带具有初粘力，24小时初步固化达到硬度的80%，但达到很大强度则需要72小时，在这期间，石墨胶带厂家，切勿作结构性操作。

### 一、尺寸规格及外观

尺寸及规格是用户在订货时的基本规格。对宽度偏差、厚度偏差、卷芯长度偏差、卷芯内径偏差、膜卷质量偏差项目做了适合我国实际状况的规定。外观要求是我国产品标准中的一项重要内容。本标准中对膜的断头、气泡、穿孔、破损、僵块、鱼眼、平整度的质量进行了技术要求。

### 二、拉断力、断裂伸长率

拉断力与断裂伸长率又称为拉伸性能，拉伸性能是拉伸膜一个很重要的指标，宽度为15mm，石墨胶带生产厂家，拉力试验机夹头间距离50mm，标距50mm，试验速度250mm/min ± 25mm/min的方法来进行此项目的测试。使用长条型试样可不用伸长计，这样也避开了拉伸膜因很薄，石墨胶带厂，伸长计对其的摩擦影响很大而易造成断裂的缺陷。

如何去除准备：

1、刀片一把。普通的美工刀即可，注意用不着刀把。在特殊的场合可能还得用剃须刀片。

2、细心一个。做这样的活其实很简单，惠州石墨胶带，但重要的是，必须细心，方可成功。

3、电吹风一把。这是重要的工具，也是整套方法中核心的工具，但要注意，我们用的电吹风是加热用的，所以一定要能吹比较热的风，普通的电吹风可能不行，越老式的越好。

石墨胶带厂-巨原胶粘制品公司-惠州石墨胶带由东莞市巨原胶粘制品有限公司提供。东莞市巨原胶粘制品有限公司（[www.dgjuzhuan.com](http://www.dgjuzhuan.com)）是从事“单面胶带，双面胶带，铜箔胶带，铝箔胶带”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生

。