

咸阳侧卷防火卷帘门图片优选商家「多图」

产品名称	咸阳侧卷防火卷帘门图片优选商家「多图」
公司名称	郑州市天荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市四环中段
联系电话	13303831626

产品详情

距防火分区远点距离技术要求：从一个防火分区的任何位置到邻近的一个手动报警按钮的步行距离不应大于30m，手动按钮宜设置在公共场所的出入口。

检验方法：用卷尺测量手动报警按钮到防火分区远点的步行距离。

报警功能技术要求：操作报警按钮启动部位，应输出火灾报警信号，直到启动部位复原，报警按钮方可恢复原状态。

检验方法：手动操作报警按钮，使其处于报警状态，观察报警情况。

卷帘传动机构技术要求：带水幕的防火卷帘传动机构应加防护罩，并进行防火处理，代替防火墙起隔火作用的防护罩应加喷水保护。用于疏散走道、出口的钢质防火卷帘下降到1.8m应有装置。

检验方法：目测。

卷帘升降平稳性技术要求：卷帘应升降自如、传动机构运转应平稳。

检验方法：目测。

控制器及报警控制功能

控制形式技术要求：电器控制应采用自动联动控制，可采用单机、区域、集中控制任意一种形式。

检验方法：目测。

电源线及控制回路布线技术要求：用金属管保护或使用防火电缆，侧卷防火卷帘门图片，并应做防火处理。交流电路与直流电路的导线不得穿于同一金属管中。

检验方法：目测。

机械排烟系统

机械排烟系统设置技术要求：机械排烟系统与通风、空调系统宜分开设置。若合用时，必须采取可靠的防火安全措施，并应符合排烟系统要求。

检验方法：目测。

系统联动功能

手动控制功能技术要求：手动开启任何一个送风口、排烟口时，信号送到控制中心，确认后，风机启动。该防火分区的所有通风、空调设备以及相关的防火阀能关闭。

检验方法：手动开启送风口、排烟口，观察风机及防火阀运行、动作情况，观察通风、空调设备状态。

咸阳侧卷防火卷帘门图片优选商家「多图」由郑州市天荣建材有限公司提供。郑州市天荣建材有限公司（www.hntianrong.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.xkfhm.com）还是从事钢质防火门，河南钢质防火门厂家，郑州钢质防火门厂商的厂家，欢迎来电咨询。火警状态下帘板及水幕的状态技术要求：在火警状态下关闭的卷帘仍处于关闭状态，水幕喷水保护。