

抚顺齿轮计量泵销售 鲁巨机械生产商 润滑油齿轮计量泵销售

产品名称	抚顺齿轮计量泵销售 鲁巨机械生产商 润滑油齿轮计量泵销售
公司名称	济南鲁巨机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区梓东大道299号
联系电话	15866686400

产品详情

柱塞计量泵工作原理：柱塞计量泵通过柱塞的往复运动直接将工作介质（黄色）吸入和排出。由于柱塞和密封都接触介质的情况下，中空水齿轮计量泵销售，选择合适的柱塞材质和密封形式可保证泵在运转过程中具有理想的性能。柱塞计量泵包括有阀泵和无阀泵两种。柱塞式计量泵因其结构简单和耐高温高压等优点而被广泛应用于石油化工领域。柱塞材质有不锈钢、氧化陶瓷，氧化陶瓷具有耐腐蚀和硬度高耐磨的特点。针对高粘度介质在高压工况下普通柱塞泵的不足，润滑油齿轮计量泵销售，一种无阀旋转柱塞式计量泵受到愈来愈多的重视，被广泛应用于糖浆、巧克力和石油添加剂等高粘度介质的计量添加。因被计量介质和泵内润滑剂之间无法实现完全隔离这一结构性缺点，柱塞式计量泵在污染要求流体计量应用中受到诸多限制。柱塞计量泵用来向加压或常压容器及管道内定量输送不含固体颗粒的液体。不同型号的柱塞计量泵均可根据用要求装配变频电机（能接收4-20mA电流信号）或防爆电机。柱塞泵头结构简单、经济、计量精度高，需要选择和维护好密封。柱塞和密封之间横向自动对中确保二者之间磨损小。

不锈钢板计量泵一切正常运行的好多个务必标准：(1)气蚀。系统软件在泵的人口数量场所能出示的压力应超过泵设备厂家规定的“规定入口压力”，此条不仅包括着NPSHA应超过NPSHR的基础规定，并且是泵能一切正常运行的一个必备条件。在事后的描述上将开展详尽的表述。(2)负载。一切部位，一切时间，系统软件压力不可超出泵机器设备容许的压力。(3)过计量。假如泵的吸进压力超过排出来端压力，抚顺齿轮计量泵销售，阀门配件就会打开，物质不用控制计划于泵的计量就会穿过泵。这类状况称之为过计量，即泵的具体排出来总流量超出了它自身的需计量总流量。针对计量泵来讲，过计量是十分不太好的。运行中确保出入口端压力一直高过入口端，真空蒸馏齿轮计量泵销售，就可阻拦过计量状况的产生。

液压隔膜式计量泵特点：1.无泄漏，维修方便，低噪音，使用方便。2.计量精度优于机械隔膜泵，密封性能优于柱塞泵。3.配冲程调节器可以实现远程自动控制。4.隔膜为多层复合结构压制而成，DY层超韧性Teflon耐酸薄膜，第二层EPDM弹性橡胶，第3.0mmSUS304支撑铁芯，第四层采用强化尼龙纤维补，第五层采用EPDM弹性橡胶完全包履，可有效提高隔膜使用寿命。

抚顺齿轮计量泵销售-鲁巨机械生产商-润滑油齿轮计量泵销售由济南鲁巨机械设备有限公司提供。济南鲁巨机械设备有限公司（www.jn-luju.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！