

# 焊接扣锁供应 焊接扣锁 诺邦电器在线咨询

产品名称	焊接扣锁供应 焊接扣锁 诺邦电器在线咨询
公司名称	扬中市诺邦电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市三茅镇中园路
联系电话	13952985716

## 产品详情

### 三、设备

1、整个干线系统由多段母线槽配件单元（按照相应的出厂编号）插接组装而成：每两段母线槽配件插接设备完毕后，两盖

板端头之间的距离为200mm。

2、将两段母线槽配件两端互相刺进后，穿入绝缘螺栓，垫入碗形垫片，用力矩扳手将螺栓拧紧，然后装上接头盖板，焊接扣锁价格，扭紧

接头螺栓。紧固后的查验需要用0.01mm塞尺检查，应插不进去为宜。

3、母线槽配件始终端母线刺进各自相应出厂编号的始端箱及终端箱内，用尘板将与其上表面固定即可。

4、通电前有必要对母线槽配件系统进行相位和联接性试验。检查接地电阻和绝缘电阻，绝缘有必要用1000V或500V兆欧表测

其冷态绝缘电阻，每段不低于20M。

5、室内馈电母线槽配件和刺进式母线槽配件水平走向时，根据电流大小可以在每1.8m—2.5m放一支撑，每4.88m垂直走向时

放一弹簧支撑，可以开释伸张力。户外母线槽配件每1.5m放一支撑，水平垂直均一样。

6、母线槽配件送电：母线槽配件设备完毕后，应核对相位，焊接扣锁，保证无误，在TN-S系统中，PE线与N线制止接错。母线槽配件受

电时，不带有负载的悉数母线馈电设备均应处于“分断”情况，受电后，有必要测量每只分线箱，保证输入电压正常安稳，

不缺相。

#### 四、运用

- 1、有必要验证母线槽配件干线相序正确，母线槽配件绝缘电阻不低于20M
- 2、保证母线槽配件干线不受液体、固体的侵入
- 3、有必要供认设备支架安靖，联接螺栓可靠的联接
- 4、接触带电设备的零部件有危险！
- 5、母线槽配件初步送电时，不得带负载
- 6、检查总的负载电流不逾越主母线电流或描写电流

#### 五、修理

- 1、有必要堵截母线槽配件电源，才华进行维护维护作业
- 2、运用三个月后须停电检查联接螺栓紧固情况，每年进行悉数检查
- 3、出现反常情况请当即断电检查，判定情况后再作处置
- 4、有必要消除影响母线槽配件正常工作的不利因素，焊接扣锁批发，如滴水、导电粉尘、热源等

- 1、必需验证母线槽干线相序准确，母线槽绝缘电阻不低于20M
- 2、保证母线槽干线不受液体、固体的侵入
- 3、必需确认安装支架稳固，连接螺栓可靠的连接
- 4、接触带电设备的零部件有危险！
- 5、母线槽开始送电时，不得带负载
- 6、检查总的负载电流不超过主母线电流或设计电流

#### 母线槽的维修

- 1、必需堵截母线槽电源，才能进行维护保养工作
- 2、使用三个月后须停电检查连接螺栓紧固情况，每年进行全mian检查
- 3、泛起异常情况请立刻断电检查，确定情况后再作处理
- 4、必需消除影响母线槽正常运行的不利因素，如滴水、导电粉尘、热源等

## 母线接头器的散热原理

母线槽接头散热装置，包括接头防护罩、风扇、连接座和安装在连接座侧面的控制风扇的控制开关；所述风扇固定在连接座中间，接头防护罩与连接座固定连接，风扇位于接头防护罩内；所述接头防护罩的上表面和连接座的上表面分别设有散热孔，焊接扣锁供应，所述散热孔分别风扇的上方和下方；所述连接座两端分别设有与母线槽连接的连接孔；所述风扇的电源线与主母排连接。有益效果：

- 1、可以忽略母线槽接头器的正常温度，消除了由于环境温度过高、母线槽短周期超负荷运行导致接头器急剧升温的问题；
- 2、实现了母线槽接头器连接母排无需比主母排加大，节约了材料，提高了产品性能。

焊接扣锁供应-焊接扣锁-诺邦电器在线咨询由扬中市诺邦电器有限公司提供。扬中市诺邦电器有限公司（[www.yznbdq.com](http://www.yznbdq.com)）有实力，信誉好，在江苏 镇江 的配电装置等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进扬中诺邦电器和您携手步入辉煌，共创美好未来！