

# 福州威斯伯地坪漆电话 福州氟碳漆销售 福州氟碳漆

产品名称	福州威斯伯地坪漆电话 福州氟碳漆销售 福州氟碳漆
公司名称	福州威斯伯化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市晋安区福新东路137-20#鸿利金邦 工业漆
联系电话	13305910662 13305910662

## 产品详情

地坪漆中涂层的作用是什么？

- 1、增强耐磨性能。环氧地坪漆的性质决议。环氧地坪漆是固化成膜类地坪漆，它是经过在混凝土外表形成保护涂膜来完成它的保护使命，犹如咱们的皮肤。但因为是成膜，那就能够被磨损。地坪漆工程越薄，则越简单被磨损光。而中涂就是夹在底漆和面漆中心，福州氟碳漆，提高环氧地坪工程耐磨性能，使用年限的要害。
- 2、增加厚度。一般的地坪漆底漆和面漆施工后，只会发生0.2-0.5mm的涂层，这样不只耐磨很差，还给人们走在上面的体会很差。这个我们应该都有感受，福州氟碳漆销售，厚的环氧地坪工程有一定弹性，走在上面很舒适，摔倒了也不会很疼。
- 3、降低成本。因为中涂层不需求承担防护各种有害物质损害的使命，福州氟碳漆多少钱，那对它的要求实际上是能够降低一点点的。并且中涂层是在环氧地坪涂层的中心，福州氟碳漆报价，五颜六色没人能看到，于是色粉能够省掉。所以中涂一般会比面漆和底漆来得廉价。

环氧地坪漆漆膜老化的特征。

粉化是环氧地坪漆涂膜老化逐渐深化的特征，其原因首要是受太阳光紫外线的辐射和氧的存在下相互作用引起树脂分子链的交联或降解，促使树脂与颜料颗粒之间的分离，出现脱粉现象。其次是与颜料的性质、晶形也有很大关系。

粉化现象是环氧地坪漆涂膜发作严峻失光或彻底失光之后才会有的。也就是说此时的涂膜，不仅已彻底丧失了装饰特性，并且它的防护性能也已开端遭到了破坏，标志着涂膜老化已趋向于严峻阶段。

环氧地坪漆是一种特别漂亮持久的地坪漆。上世纪中后期开端欧美出现了许多洁净车间地坪，它采用全体聚合物面层，称为环氧地坪漆，主要成分为环氧树脂和固化剂。

### 施工注意事项

- 1、施工现场的环境温度应在在5~35 ，低温固化剂在-10 以上，相对湿度大于80%不能施工。
- 2、施工者应做好施工部位、时间、温度、相对湿度、地坪外表处理、资料等实际记载、以备覆按。
- 3、涂料施工后，应立即清洗有关设备和东西。

福州威斯伯地坪漆电话(图)-福州氟碳漆销售-福州氟碳漆由福州威斯伯化工有限公司提供。福州威斯伯化工有限公司（[www.fzwsb.com](http://www.fzwsb.com)）是从事“环氧树脂耐磨地坪漆，氟碳漆，环氧富锌底漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：费森林。