

# 车间白铁皮风管厂家 宁波华祥通风公司 江东白铁皮风管

产品名称	车间白铁皮风管厂家 宁波华祥通风公司 江东白铁皮风管
公司名称	宁波华祥通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市五乡镇，嵊州市江滨东路37号
联系电话	18857476537

## 产品详情

宁波华祥通风——白铁皮风管

空调机组调试

- 1、调试所应用的仪表盘、仪器设备需有产品合格证和评定文档，严苛质量法，无评定达标印或超出评定周期时间及其评定不过关的计量检定仪表设备不可应用。
- 2、由施工单位、监理公司、施工企业、交货企业（相关机器设备生产厂）派人构成调试工作组，开展调试统一管理方法，按设计方案的中央空调主要参数调试。
- 3、需有运行调试计划方案。在调试以前对风机单机版试运行，机器设备完好无损合乎设计方案规定后，各种各样构件在打开的工作态度部位，即可开展调试工作中。

宁波华祥通风——白铁皮风管

在设计主动通风设备时，厂房白铁皮风管，建议不要选择传统圆形通风机，应该选择方形的、带有防雨百叶的大排风量负压风机。方形负压风机利于安装，方形、略轻、较薄的结构，很适合安装在厂房槽钢上面。请预留安装风机的洞口。请预留1420高度的洞口，车间白铁皮风管厂家，也就是说安装风机位置上下两根槽钢的距离是1420。风机的重量一般在80KG以内，请考虑承重问题。安装的数量一般原则是：每100平方米厂房，安装一台风机。白铁皮风管

宁波华祥通风——白铁皮风管

共板法兰主要由角码、法兰夹，及与风管一体相连的法兰连接，这种形式风管虽然造价较低（减少了角钢用量，减少了制作角钢法兰的人工用量），但是实际应用起来不如角钢法兰牢固，漏风量也较大，且必须通过机床进行加工，手工制作几乎不能实现它的制作，通常只应用于新风系统，空调系统等，排烟系统还是经常用角钢法兰连接的风管。白铁皮风管

### 宁波华祥通风——白铁皮风管

风管与风机连接时。且潜在的火灾安全隐患也非常大，一旦时间过长，其内部电线就会出现严重老化而导致短路发生，这些安全问题也较为隐秘，对建筑的消防排烟设计提出了更高的要求，使得我们正常的机械排烟系统难以满足要求，重庆通风管道的吊架安装环节非常重要，江东白铁皮风管，起到支撑管道重量的作用，安装吊架时我们应遵循哪些规定，通风管道厂家总结了一些相关规定供您参考，风机、空调机组、风机盘等设备的支、吊架设计要求设置隔振器，其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求，风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格，对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重特殊风管的支、吊架应按设计规定，地下停车场白铁皮风管，风管垂直安装，间距不应大于4M，单根直管至少应有2个固定点。白铁皮风管

### 宁波华祥通风——白铁皮风管

镀锌薄钢板（白铁皮），由黑铁皮表面镀锌制成，俗称白铁皮。常用的厚度为0.5~1.5mm，其规格型尺寸与普通薄钢板（黑铁皮）相同，镀锌层的厚度不低于0.02mm。它的优点是表面镀锌起防腐作用，故一般不需刷油防腐，常用作输送不受酸雾作用的潮湿环境的通风系统及空调系统的风管和配件。白铁皮风管

车间白铁皮风管厂家-宁波华祥通风公司-江东白铁皮风管由宁波华祥通风设备有限公司提供。宁波华祥通风设备有限公司（[www.nbhxtf.cn](http://www.nbhxtf.cn)）有实力，信誉好，在浙江宁波的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进华祥通风设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！