

不锈钢三螺杆泵 三螺杆泵 北京恒盛泵业

产品名称	不锈钢三螺杆泵 三螺杆泵 北京恒盛泵业
公司名称	北京恒盛泵业机械设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区辰光东路16号院11号楼6层604
联系电话	18600567897

产品详情

三螺杆泵

从三螺杆泵的结构就可以看出比齿轮油泵耐磨损，三螺杆泵由特殊型线构成的螺旋面的主动螺杆转动时，其动密封腔室将把液体由吸入口吸入并沿轴向连续、无脉动的输送到排出口。主杆采用液压平衡，从杆的轴向力支撑在后盖上，并由液压力驱动旋转，因而螺杆型面仅传递液压扭矩，并不受力，也无磨损，对全部传动零件而言，均由被输送介质润滑。

如需了解更多三螺杆泵的相关信息，立式三螺杆泵，欢迎关注恒盛泵业网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供专业、周到的服务。

3G三螺杆泵

3G三螺杆泵所输液体为各种不含固体颗粒，无腐蚀性油类及类似油的润滑性液体，所输液体粘度为1.2-100 ° E (3.0~760cst)，三螺杆泵，高粘度液体亦可通过加温降粘后输送。3G三螺杆泵流量范围0.2-590m³/h，不锈钢三螺杆泵，工作压力100bar，温度150 ° C。如:重油、液压油、润滑油、柴油、燃料油、冷却液。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多三螺杆泵的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

三螺杆泵选型

尽管三螺杆泵有诸多优势，但若选型不当，则不仅得不到满意的运行效果，而且会导致泵的噪音和振动，甚至严重损坏泵的内部零件，使泵系统不能正常工作，因此，选型人员应多方慎重考虑，合理选型，必要时应向有关技术人员咨询。

三螺杆泵选型时，要尽可能详尽地了解泵的使用条件，除了运行参数，如流量，压力需要清楚以外，输送介质的特性如介质的腐蚀性，含汽量，立式三螺杆泵，含固溶物的比率及固体颗粒的大小，以及介质的工作温度，粘度，比重，对材料的腐蚀性等和泵装置的吸入条件，安装条件均要了解。

想要了解更多三螺杆泵的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

不锈钢三螺杆泵-三螺杆泵-北京恒盛泵业由北京恒盛泵业机械设备有限责任公司提供。北京恒盛泵业机械设备有限责任公司（www.hengshengbengye.com）位于北京市房山区辰光东路16号院11号楼6层604。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前恒盛泵业在油泵、流程泵中享有良好的声誉。恒盛泵业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。恒盛泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。