

# 高压软管批发 高压软管 泰宇消防

产品名称	高压软管批发 高压软管 泰宇消防
公司名称	山东泰宇消防科技集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市张店区西五路御景大厦
联系电话	13280661119

## 产品详情

山东泰宇消防科技有限公司专业制造各类压力式比例混合装置厂家，高压软管批发，产品已通过国家3C认证，产品质量良好，欢迎咨询。

调试压力式比例混合装置的比例混合器的方法和措施：

(1)贮罐内注水代替泡沫液进行试验，带压泡沫液贮罐的压力式比例混合器的调试应先启动水泵，当水泵的出口压力符合设计要求时，该比例混合器水的进口压力应符合设计规定，然后打开进入压力贮罐水管和泡沫液管上的阀门，运行应正常。

(2)压力式比例混合器和平衡压力比例混合器的调试应同时启动水泵和泡沫液泵，调节它们的出口阀门，高压软管，使比例混合器的进水管和泡沫液管上的压力表读数符合设计值，各连接部件应无泄漏现象。

压力式比例混合装置的组成部分有很多，泡沫比例混合器只是其中一部分，这些知识是相关工作的人员必须要掌握的，对于工作中会发生一些故障等问题，都可以用得到这些知识。

新疆压力式泡沫比例混合装置厂家 乌鲁木齐压力式泡沫比例混合装置哪家好  
哈密压力式比例混合装置选哪家 克拉玛依压力式比例混合装置厂家直销  
四川压力式比例混合装置厂商 成都压力式泡沫比例混合装置厂家加工

压力式比例混合装置 山东泰宇消防科技有限公司

泡沫灭火装置制造商

在压力式比例混合装置中，根据泡沫灭火剂发泡性能的不同可分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统和高倍数泡沫灭火系统3类。低倍数泡沫灭火剂的发泡倍数一般在20倍以下，中倍数泡沫灭火剂的发泡倍数一般在20~200倍，高倍数泡沫灭火剂的发泡倍数在200~1000倍。广泛用于油田、炼油厂、油

库、发电厂、汽车库、飞机库、矿井坑道等场所。泡沫灭火系统按其使用方式有固定式、半固定式和移动式之分。选用泡沫灭火系统时，应根据可燃物的性质选用泡沫液。泡沫罐应贮存于通风、干燥场所，温度应在0~40℃范围内。此外，高压软管联系方式，还应保证泡沫灭火系统所需的消防用水量、水温(T=4~350C)和水质要求。

新疆压力式比例混合装置厂家 乌鲁木齐压力式比例混合装置哪家好  
哈密压力式比例混合装置选哪家 克拉玛依压力式泡沫比例混合装置厂家直销  
四川压力式泡沫比例混合装置厂商 成都压力式比例混合装置厂家加工

压力式比例混合装置-山东泰宇消防科技有限公司

压力式比例混合装置是一种常用的消防设备。在压力式比例混合装置中，它的整个系统准确可靠，并在使用中可以提供高质量的泡沫混合液。同时压力式比例混合装置的压力降损更小，穿透能力也更强。

压力式比例混合装置主要由带胶囊的泡沫液压力储罐以及压力式比例混合器组成，当系统管网中的水流经比例混合器时，在比例混合器的前后会形成压差。压高处的一部分水进入罐内，挤压胶囊，将胶囊中的泡沫液挤压至系统管网低压处与水混合形成泡沫混合液。配用泡沫发生器产生相应的泡沫来灭火。

压力式比例混合装置用水泵及相应的泡沫液和泡沫发生器可组成各种低、中、高倍数泡沫灭火系统及泡沫喷淋、水成膜泡沫灭火系统。

新疆压力式比例混合装置厂家 乌鲁木齐压力式比例混合装置哪家好  
哈密压力式比例混合装置选哪家 克拉玛依压力式泡沫比例混合装置厂家直销  
四川压力式泡沫比例混合装置厂商 成都压力式比例混合装置厂家加工

高压软管批发-高压软管-泰宇消防由山东泰宇消防科技有限公司提供。“泡沫灭火剂;泡沫罐;水系灭火剂;压力式比例混合装置”就选山东泰宇消防科技有限公司(www.paomomiehuoji.cn)，公司位于：淄博市张店区西五路御景大厦，多年来，泰宇消防坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。泰宇消防期待成为您的长期合作伙伴！