

27simn支柱管加工 硕鑫钢管加工

产品名称	27simn支柱管加工 硕鑫钢管加工
公司名称	聊城市硕鑫钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市北环路高速开发区下道口汇通工业园
联系电话	18865266789 18865266789

产品详情

27simn支柱管

液压支柱管长度测量的四种方法

1、光栅尺测长

基本原理是：液压支柱管两端外侧分别设置两个固定长度的光栅尺，利用无杆气缸带动光栅尺靠近支柱管两端，五指山27simn支柱管，利用光的干涉现象实现对支柱管长度的测量。

特点是准确度高。但光栅尺价格昂贵且维护困难，对灰尘和场地振动的影响很敏感。

液压支柱管长度测量的四种方法光栅尺测长

基本原理是：液压支柱管两端外侧分别设置两个固定长度的光栅尺，利用无杆气缸带动光栅尺靠近支柱管两端，利用光的干涉现象实现对支柱管长度的测量。

特点是准确度高。但光栅尺价格昂贵且维护困难，对灰尘和场地振动的影响很敏感。

27simn支柱管

液压的缺点

1、由于流体流动的阻力和泄露较大，所以效率较低。如果处理不当，泄露不仅污染场地，而且还可能引起火灾

和事故。

2、由于工作性能易受到温度变化的影响，因此不宜在很高或很低的温度条件下工作。

3、液压元件的制造精度要求较高，因而价格较贵。

4、由于液体介质的泄露及可压缩性影响，不能得到严格的传动比。

5、液压传动出故障时不易找出原因；使用和维修要求有较高的技术水平。

液压支柱管摄像机测长

摄像机测长是利用图像处理实现液压支柱管长度测量，其原理是在支柱管输送辊道某一段上安装等距离的一系列光电开关，在另一段上加光源和摄像机。当支柱管经过这一区域时，27simn支柱管支架管，可以根据某一处光电开关通过摄像机摄取图像在屏幕上的位置来确定液压支柱管长度。

特点是可实现在线测量，27simn支柱管液压支架管，液压支柱管在通过测长区域时即可获得长度数据，无间隔。不足是：如果不用特设光源照射，支柱管就会受到外界光的干扰，而采用特设光源后由于支柱管在倒棱后管端亮度高而对光线的反射很强，容易造成读数误差。

27simn支柱管加工-硕鑫钢管加工由聊城市硕鑫钢管有限公司提供。聊城市硕鑫钢管有限公司（www.yixingganguan8.com）位于聊城市北环路高速开发区下道口汇通工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前硕鑫钢管在钢管中享有良好的声誉。硕鑫钢管取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。硕鑫钢管全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.304yxg.cn）还是从事不锈钢异形管，304异形管，不锈钢异型钢管的厂家，欢迎来电咨询。