

# 阜阳防水工程 防水防腐公司 建筑防水工程施工公司

产品名称	阜阳防水工程 防水防腐公司 建筑防水工程施工公司
公司名称	安徽省防水防腐有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市黄山西路西环中心广场汇峰大厦1308室
联系电话	13905519698

## 产品详情

卫生间地砖湿铺做法：

防水保护层与瓷砖粘贴施工必须分开实施；

瓷砖粘接层厚度不得超过10mm；

瓷砖粘贴时防水保护层必须具备硬化上人条件（防水保护层施工完毕1天以上）；卷材材料必须符合设计和施工及验收规范的规定。检查产品出厂合格证、试验资料的技术性能指标，现场取样试验。

必须控制好防水保护层的坡度、标高等，要确保瓷砖粘接层厚度不超过10mm；安徽防水工程请咨询安徽防水防腐公司。

卷材防水铺贴顺序：

- 1、先铺贴阴阳角等部位的加强层，在将地坑、后浇带等处的防水卷材铺贴完毕后再铺大面。先铺平面，后铺立面，阜阳防水工程，交叉处应交叉搭接。
- 2、墙体竖向钢筋搭接范围必须保证有三道水平筋通过，建筑防水工程施工公司，墙体水平钢筋搭接范围内必须保证有三道竖向筋通过。
- 3、接槎处理到位，防水工程单位，接缝平实。安徽防水防腐公司，屋面防水工程，一家专业从事防水材料、保温材料、防水卷材的一家公司。

## 露台分户墙防渗漏措施

露台分户墙底部设挡水基；

隔墙端部设构造柱；

顶部浇筑砼压顶并增加聚合物水泥（JS）防水层（办理洽商）；

先在分户墙底部施工防水后再进行挡水基施工（防水宽度超出墙两侧各100mm，反至相邻墙上300mm）；

施工缝采用遇水膨胀止水条时，应将止水条嵌固在缝表面预留槽内。所选止水条应具缓胀性能，其7d的净膨胀率不宜大于终膨胀率的60%。

阜阳防水工程-防水防腐公司-建筑防水工程施工公司由安徽省防水防腐有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽省防水防腐有限责任公司（[www.ahfsff.com](http://www.ahfsff.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!