

# 明杆软密封闸阀 远大阀门 明杆软密封闸阀型号

产品名称	明杆软密封闸阀 远大阀门 明杆软密封闸阀型号
公司名称	江苏远大阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市南花台区板桥弘阳装饰城B1区2幢215
联系电话	18914776183

## 产品详情

软密封闸阀是现代工业创造出来的产品，它比普通的封闸阀具有更好的密封效果，具有良好的弹性记忆，保证多次使用封闸阀还能保持严密的效果，由于该产品经常会应用于很多地方要经常被搬运，我们应该如何正确的做到它的运输与存储呢？

### 1、软密封闸阀运输前的准备

阀门端部通道和阀杆外露表面是关键的部位，明杆软密封闸阀哪家好，应采取下列措施：

阀门内部应清除滞留水垢，保持阀门内腔清洁、干燥。

阀门外露机加工面应涂防锈油。

阀门端部应有防止法兰面等机械损伤的措施。

阀门启闭件应处于关闭状态。

### 软密封闸阀启闭程度的显示盘

软密封闸阀启闭程度的刻度线，应铸造在变速箱盖上或转换方向后的显示盘的外壳上，一律面向地面，明杆软密封闸阀，刻度线刷上荧光粉，明杆软密封闸阀批发，以示醒目；

指示盘针的材质在管理较好的情况下可用不锈钢板，否则为刷漆的钢板，切勿使用铝皮制作；

指示盘针醒目，明杆软密封闸阀型号，固定牢靠，一旦启闭调节准确后，应以铆钉锁定。

3.6若软密封闸阀埋设较深，操作机构及显示盘离地面距离 1.5m时，应设有加长杆设施，且固定稳牢，以便人们从地面上观察及操作。也就是说，管网中的阀门启闭操作，不宜下井作业。

## 二、按软密封闸阀公称压力

- (1) 真空阀：指工作压力低于标准大气压的阀门。
- (2) 低压阀：指公称压力PN 1.6Mpa 的阀门。
- (3) 中压阀：指公称压力PN 为2.5Mpa、 4.0Mpa、 6.4Mpa的阀门。
- (4) 高压阀：指公称压力PN 为10.0Mpa ~ 80.0Mpa的阀门。
- (5) 超高压阀：指公称压力 PN 100.0Mpa的阀门。
- (6) 过滤器：指公称压力PN 为1.0Mpa、 1.6Mpa

## 三、按软密封闸阀工作温度

- (1) 超低温阀：用于介质工作温度  $t < -101$  的阀门。
- (2) 常温阀：用于介质工作温度  $-29 < t < 120$  的阀门。
- (3) 中温阀：用于介质工作温度  $120 < t < 425$  的阀门。
- (4) 高温阀：用于介质工作温度  $t > 425$  的阀门。

明杆软密封闸阀-远大阀门-明杆软密封闸阀型号由江苏远大阀门有限公司提供。江苏远大阀门有限公司 ( [www.yuanda-fm.com](http://www.yuanda-fm.com) ) 在闸阀这一领域倾注了诸多的热忱和热情，远大阀门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。