

合肥立体车库 立体车库多少钱 恒远智能

产品名称	合肥立体车库 立体车库多少钱 恒远智能
公司名称	泰安市恒远智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市南高新区
联系电话	17662380766 17662380766

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市恒远智能科技有限公司

立体车库

机械式立体车库定义：它是采用以载车板升降或横移存取车辆的立体车库，一般为准无人方式，即人离开设备后移动汽车的方式。特点：升降横移式机械立体车库是目前市场上使用的机械式立体车库。主要有2层升降横移、3层升降横移带地坑、地上多层升降横移等多种形式的机械式立体车库。这种设备可以倒车入库，本视频从立体车库动作原理角度介绍了产品的特点。立体车库动作原理：地面层必须有一个空车位，每个车位均有载车板，所需存取车辆的载车板通过升降横移运动到达地面层，合肥立体车库，驾驶员进入车库，存取车辆，完成存取过程。停泊在车库内地面层的车辆：只作横移，不必升降；而停在顶层的车辆：只作升降，不作横移；中间层则通过升降横移运动为顶层车辆让出空位，或存取车辆。

立体车库

立体车库安全保护装置：对每个上、下层载车盘，其运行状态只有上升、下降动作，载车盘停放位置只有上位或下位，所以都有以下检测信号：载车盘上认趾，载车盘上极限，载车盘下认趾，载车盘下极限。在载车盘上位，立体车库价格，均设有安全挂钩，挂钩也为两种状态，即挂钩通电打开和断电闭合，并通过一个特定的行程开关来获取挂钩状态信息。载车盘向上运行过程中，检测到上认趾信号，则自动停止运行，如果上认趾开关被损坏，系统未检测到信号，立体车库安装商，载车盘会继续向上运行，当运行到上极限开关处时，上极限信号就会切断电机电源，使电机停电，无法继续运行，起着双重保险的作用。载车盘向下运行过程中，首先打开对应的挂钩，系统检测到挂钩打开的信号后，系统开始下降，如果挂钩未打开，载车盘不会下降。下降过程中，当检测到下认趾信号时，自动停止运行

，如果下限位开关被损坏，系统未检测到信号，载车盘会继续向下运行，当运行到下极限开关处时，下极限信号就会切断电机电源，使电机停电，无法继续运行，起着双重保险的作用。PLC还设有延时保护，在载车盘开始运行的同时，PLC开始计时，当计时时间到，而载车盘未运行到位时，载车盘停止运行，同时系统报警。另外，若两道限位开关均被损坏，载车盘运行到位而无信号返回时，立体车库多少钱，载车盘会继续向上或下运行，从而发生不可预料事故，但通过PLC的时间保护，则可对载车盘的运行起到第三层保护的作用。另外，每个车位设有车辆超长检测，当系统检测到超长信号时，所有载车盘均不能动作，以保护车辆的安全。车库入口处设有人员误入检测，防止人员在载车盘运行过程中误入，发生意外；也有在车库入口处设有升降门或栏杆，起着防止人员误入的作用，但升降门或栏杆的开启关闭受系统运行状态联锁控制。

机械式立体车库停车设备建好之后，后期的检查和维护是必不可少的，这样才能保证设备的正常运行。机械式停车设备的维护主要分为以下两种：一种是计划性维护，一种是非计划性维护。

应根据每种机械式停车设备的特点确定计划性维护内容，包括：清洁、润滑、紧固、调整、防腐以及易损件的更换等，至少应包括以下内容：减速器润滑油的更换；车轴衬套的更换；油封的更换；开式齿轮的润滑；钢丝绳、链条、链轮、螺杆的润滑调整；液压系统滤芯及滤网的更换；液压油、机油的更换；各连接件的紧固；安全防护装置、电气保护装置的调整。

非计划性维护应在设备发生故障后或依据日常检查、定期检查、特殊检查的结果分析需要，确定需要维修、维保的内容和要求，并加以实施。

合肥立体车库-立体车库多少钱-恒远智能(推荐商家)由泰安市恒远智能科技有限公司提供。泰安市恒远智能科技有限公司（www.tahyzn.com）是山东泰安，工业自动控制系统及装备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒远智能领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒远智能更加美好的未来。