

# 淮南保温腻子 友泰 专业技术人员 保温腻子密度

产品名称	淮南保温腻子 友泰 专业技术人员 保温腻子密度
公司名称	合肥友泰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北城新区蒙城北路半岛1号阳光街36#10
联系电话	18156091918

## 产品详情

减少建筑物室内热量向室外散发的措施，保温腻子密度，对创造适宜的室内热环境和节约能源有重要作用。基本消除“热桥”的影响。“热桥”指的是在内外墙交界处、构造柱、框架梁、门窗洞等部位，形成的散热的主要渠道。施工环境须干燥，相对湿度应小70%；通风要良好。基面及环境的温度不应低于+5。清理墙面：基面应干净、不松动、无灰尘，油脂、青苔、地毯胶等杂质应清除掉，松动及开裂部位应事先凿除并修补好。

入住半年多的房子墙面出现了大块空鼓，有些地方还出现了裂缝。明明选用了质量很好的墙面涂料，为什么墙面还会出现空鼓、脱落、起皮等各种问题?经检测后发现，原来是劣质腻子惹的祸1。

根据调研统计，保温腻子价格，排除施工经验、工艺技巧等因素，60%的涂装失败都是由于选用了劣质腻子，导致上墙后腻子与基层粘结不牢所引起的。这个建筑领域名副其实的“基材大功臣”腻子一直没有得到其应有的重视。劣质腻子带来的严重墙面问题触目惊心。

### 外墙保温腻子

外墙保温腻子不同于无机轻集料保温砂浆，它具有独特的技术配方工艺，不用耐碱玻纤网抗裂，（因市售耐碱玻纤网不耐碱，6个月以后会失去抗拉强度，淮南保温腻子，并且施工中容易出现空鼓、开裂等无机保温砂浆存在的通病）。保温腻子具有导热系数小、强度高，具有很好和易性、施工性能，可喷涂施工，保水性好，粘结强度高

淮南保温腻子-友泰 专业技术人员-保温腻子密度由合肥友泰建材有限公司提供。合肥友泰建材有限公司（[www.hfyoutai.com](http://www.hfyoutai.com)）是一家从事“YT改性无机保温材料,楼面隔声板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“友泰嘉,MZL”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使合肥友泰在保温、隔热材料中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！