

# 天和阀门公司 高温阀门采购 黔东南苗族侗族自治州高温阀门

产品名称	天和阀门公司 高温阀门采购 黔东南苗族侗族自治州高温阀门
公司名称	潍坊天和阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区豪德工业园
联系电话	13455653111 13455653111

## 产品详情

阀门是现代工业中一种常见的机械产品。作为流体传输系统中的关键性控制部件，因其具有的截止、调节、稳压、分流等功能，高温阀门报价，其主要应用于锅炉、蒸汽管道、炼油、化工、火力以及冶金等领域。现代工业对阀门密封的可靠性提出了越来越高的要求，密封性能是评定阀门产品质量的一个重要技术指标。

高温阀门是指工作温度高于250 的阀门，高温阀门的阀杆填料密封技术一直是多年来未解决的突出问题，也是提高阀门可靠性的薄弱环节之一。常见的高温阀门阀杆填料密封一般存在的密封不足或过度密封的情况，在长时间运行中阀门阀杆处容易出现泄漏，等危险物的泄漏不仅会造成装置和经济损失，而且会引起环境污染，甚至人员伤亡事故，给装置的运行带来很大的风险。

熔盐具有广泛使用温区、蒸汽压低、粘度低、热稳定性好和环保无污染等良好性能，黔东南苗族侗族自治州高温阀门，其作为传热和蓄热工质已被广泛应用于太阳能光热发电和余热储存等领域。目前，国内外太阳能光热电站常用的熔盐工质主要有二元盐Solar Salt、三元盐Hitec和Hitec XL，这三种熔盐工质的上限温度均在500 ° C以上，且它们的凝固点也比较高，Solar Salt.Hitec和Hitec XL的凝固点分别为220 ° C、142 ° C和120 ° C。因此，用于熔盐管道的阀门需要具备耐高温和伴热防凝这两种功能。

三次风管两侧浇注料挡墙形式

取消阀板下部挡墙，在高温调节阀阀板前一定距离沿三次风管壁左右两侧分别浇注挡墙，预留出约70%的通风截面。这样设置挡墙同样达到减少阀板插入深度、延长阀板使用寿命的效果，同时克服了底部挡墙结构的缺点。

首先，三次风在经过挡墙转向时沿着一定坡度改变风速和风向，气流更加顺畅，大大减少了三次风对挡墙的冲刷和破坏，高温阀门采购，从而延长了挡墙的使用寿命。两侧挡墙有效的保护了三次风对阀板两侧的磨损、腐蚀，大大延长了阀板的使用寿命。

其次，挡墙预先挡住了三次风管两侧约30%的通风面积，这样大大减少了高温调节阀阀板宽度方向的尺寸，体积和重量较第二种方案下降了许多，高温阀门供应商，节约了阀板制作成本，并且降低了起重链的受力，阀板调节灵活。

另外，取消下部挡墙后，积灰现象基本解决，方便人员检修。

天和阀门公司-高温阀门采购-黔东南苗族侗族自治州高温阀门由潍坊天和阀门有限公司提供。潍坊天和阀门有限公司（[www.gtspjx.com](http://www.gtspjx.com)）位于山东省潍坊市潍城区豪德工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前天和阀门在环保设备中享有良好的声誉。天和阀门取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。天和阀门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。