

直通塑料检查井 安徽天睿 质量保证 宣城塑料检查井

产品名称	直通塑料检查井 安徽天睿 质量保证 宣城塑料检查井
公司名称	安徽天睿环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区天达路71号华亿科学园D幢四层
联系电话	13705510028

产品详情

雨水检查井内淤泥、砂的轻掏，宜采用机械吸泥工具实施清理，如采用人工清理时，应采用专用清掏工具。塑料检查井是设置在塑料排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水的地方或直线管段上每隔一定距离处，便于定期检查、清洁、疏通管道的排水附属构筑物。塑料检查井耐酸碱腐蚀耐老化、使用寿命长。安全环保。塑料检查井的材料是高密度聚乙烯塑料无毒无味，使用后可回收利用。属于化学环保建材，符合国家环境保护的大政方针。

塑料检查井安装与施工的一般规定

查验后的检查井部件，应按井位的编号进行有序码放。检查井井底座下沟前应对井底做的基地进行验收。当发现地基被扰动、超挖、受水浸泡，或存在不良地基、不良土层时，市政排水塑料检查井，应经处理达到设计要求后，方可进行施工。检查井部件宜采用人工或机械设备吊装下沟。吊装时应采用非金属绳（带）吊装。检查井井底做与管道连接时，宣城塑料检查井，井底座基坑超挖部分应及时用砂石或中砂回填压实，并符合设计要求。

塑料检查井的选用

当排水直线管段上有管道汇入检查井，但汇入管管底与检查井出水管管底标高之差大于0.5m，则可依据汇入管平面布置情况，采用单头接、直通井筒、三通井筒、四通井筒，或二通汇合、三通汇合、五通汇合等井筒，将多根汇入管汇集，井筒与直通井井底座上下串接后，将污水排往检查井下游。

当检查井上下游需要气体隔断时，塑料排水检查井报价，应选用水封井井底座，且井底座应设沉泥室。在排水管道上需分离或阻拦油污进入下游管道时，应设置油污隔离井底座。当井底座与金属管道、混凝土管道等其他材质管道连接时，宜设在有流槽异径直通井井底座，或在井底座承口处设异径接头（用于雨水井）或渐变异径接头（用于污水井）。

直通塑料检查井-安徽天睿 质量保证-宣城塑料检查井由安徽天睿环保科技有限公司提供。安徽天睿环保科技有限公司（www.ahtianruihb.com）是一家从事“塑料检查井”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天睿”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安徽天睿在环保产品加工中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！