

烤漆展柜 鑫品展示制品 烤漆展柜厂家

产品名称	烤漆展柜 鑫品展示制品 烤漆展柜厂家
公司名称	东莞市鑫品展示制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇新濠东路4号10室
联系电话	13827258378

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市鑫品展示制品有限公司

烤漆展柜的工艺要求

展柜工场的烤漆展柜都是由高密度板做为基材的，概略经过六次喷烤入口漆（三底、二面、一光）低温烤制而成。此刻展柜工场的烤漆展柜的“烤漆”仅说了然一种工艺，即喷漆后经过进烘房加温枯燥的油漆措置基材门板。烤漆的特性：是光华艳丽易于外型，手感滑腻，存在很强的视觉冲击力，烤漆展柜，很是雅观时髦且防水性能极佳，抗污才能强，易清q算，耐磨性个别，耐低温性个别，耐水性好。

烤漆展柜从原材料到具备使用性，一般要经历十个步骤。八、晾漆处理：烘烤完以后，不能马上出货，需要晾漆一定的时间才能出货；九、工厂组装：之所以叫工厂化生产，主要是在工厂之中把展柜组装个七七八八，能在工厂做的事不去现场做，既提高了效率又能保证质量；十、现场安装：展柜到现场基本没有大规模的活了，烤漆展柜厂家，主要是接电、连接、固定、清洁等。经过这十个步骤，烤漆展柜加工厂，展柜就像要出阁的姑娘，焕然一新，光彩照人。

烤漆展柜从原材料到具备使用性，一般要经历十个步骤。五、底漆处理：喷涂底漆，烤漆展柜多少钱，干透后进行打磨，底漆的遍数与展柜的品质要求有关，化妆品的展柜一般做六遍底漆；六。面漆处理：

喷涂面漆，干透后进行打磨，品质高的展柜一般要三遍面漆；七、漆面烘烤：喷完面漆后，根据设定的温度和时间进行恒温烘烤，如果气温过低，做腻子 and 底漆的过程中也需要进行烘烤

烤漆展柜-鑫品展示制品-烤漆展柜厂家由东莞市鑫品展示制品有限公司提供。东莞市鑫品展示制品有限公司（www.xipzg.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！