

超市冷柜 安徽霜乾 合肥冷柜

产品名称	超市冷柜 安徽霜乾 合肥冷柜
公司名称	安徽霜乾制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县撮镇镇建华社区兴港路18号
联系电话	13355696996

产品详情

冷库的特点：

- 1、冷库的适用范围广：适合我国南北方各种蔬菜、冷冻食品（冻鱼、冻肉、冷饮等）、等贮藏保鲜。
- 2、冷库的贮藏保鲜期长，经济效益高。

冷库安装设计应建筑在交通方便，水、电供应来源可靠的地方，库址周围应有良好的环境卫生条件，尽量避开工矿企业的有害气体、烟雾、粉尘以及来自病院等的污染源。冷库安装设计的平面布置应使工艺流程合理，路线短，不交叉高、低温分区明确，尽量缩小围护结构的面积，柱网分布整齐，并考虑到扩建和维修方便其平面一般成方形，多层冷库常建成哑铃式或单体式。

冷库可以用来储存刚收获的货物，避免货物在出货前变质。对于那些销售商来说，冷库可以用来储存淡季的货物，在旺季才出售，而且可以储存滞销的货物，减少了损失。这就是为什么要建冷库的原因。冷库制冷能力强，超市冷柜，保温能力强，双门冷柜，才能轻易的制造并维持特定的温度环境，任何一个出了问题都会影响到冷库的正常工作，立式冷柜，会导致货物储存受到威胁或者能耗过高。

装配式冷库具有什么特点呢？

装配式冷库库板的密度:密度是隔热板隔热材料的重要性能指标之一。它对材料的导热系数、机械强度及原料的消耗量都有直接的影响。就机械性能而言，隔热材料的密度愈大，合肥冷柜，机械强度愈高，其承重能力也就愈强，但导热系数愈高，原材料的消耗量也愈大；密度过小，机械强度下降，导热系数变化不定。就导热系数而言，较为理想的密度约为30~50kg/m³。目前，从我国大部分厂家的产品性能看，密度在40~50kg/m³的范围内较为适宜。在此范围内其他各项性能指标应可达到。

超市冷柜-安徽霜乾(在线咨询)-合肥冷柜由安徽霜乾制冷设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽霜乾制冷设备有限公司（www.lengkucj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.kongtiaocj.com）还是从事冷库公司，合肥冷库，安徽冷库的厂家，欢迎来电咨询。