

木塑副框价格 芜湖创佳工贸 南京副框

产品名称	木塑副框价格 芜湖创佳工贸 南京副框
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

建筑防水附框施工常见问题及解决办法：地下室的后浇带处理不合理产生渗漏。原因分析：后浇带新旧混凝土未结合好。

预控措施或方法：首先对后浇带处混凝土进行剔凿，剔凿出新茬，不得有松动石子，而后用高压水枪冲洗，清除积水，均匀浇撒高一标号的水泥浆，最后浇筑高一标号的微膨胀混凝土，振捣密实，浇水养护，直到混凝土强度满足规范要求。

附框施工作业：

1、放线：窗副框安装前应先弹好建筑+100cm水平线，校正门窗洞口位置尺寸及标高是否符合设计图纸要求。在顶层处找出窗口边线，用线坠将门窗边线下引，用经纬仪操作。在每层窗口处划标记线，对不直的口边及时处理。副框的前后位置以室内以前的结构控制线为依据按照图纸设计窗的位置经行计算，窗框的构造尺寸应考虑其伸缩缝间隙及墙体饰面材料的厚度。当发现与设计尺寸不相符时应先通知管理人员，处理后方可安装。

2、钢副框缩尺：标准窗、阳台窗钢副框:建筑洞口宽高各减15mm；确定侧面及正面钢副框加工尺寸。

3、钢副框安装位置：根据窗户轴线在所有窗户外口弹出窗户的中线，确定左右位置，根据室内建筑1米线确定附框的上下位置。

4、副框定位安装：先用木楔临时固定副框，之后用塑料膨胀螺栓将副框固定在混凝土墙体上。副框与墙体固定时都应先固定上框，后固定下框。窗框与墙体间缝隙用发泡胶填嵌饱满，木塑副框，待发泡胶膨胀达到强度后，把多余发泡胶铲除。

5、报验程序：

(1) 材料进场时要把各种材料相应批次的检测报告及合格证等报项目部及监理验收

(2) 副框定位完成后在填充发泡胶之前报项目部及监理验收。

(3) 在打完发泡胶之后报项目部及监理验收。

断桥铝门窗安装副框的优缺点分析：

1、现在基本上都会安装副框，因为安装副框对于窗的安装牢固程度、成品保护、保温效果、安装精度等都有好处。在新盖的楼房中，因为建筑房屋的门窗洞口建成后，尺寸不是很规范，安装副框后，就可以比较精准地测定门窗加工尺寸。副框对门窗起到一个定尺、定位的作用。一般来说，大型工程均要求安装副框，这样规范性就更强。

2、弥补门窗型材与墙体间的缝隙，利于防水；增强门窗水平与垂直方向的平整度；副框定位、安装完毕后，则门窗尺寸和位置就确定了，在进行墙体表面结构的处理时，木塑副框厂家，而不至于使门窗的表面有所损坏或擦伤，起到了保护门窗的作用。

3、也有利于门窗的安装，操作性更好。更有利于门窗的保温和密封性能，特别是塑钢门窗因热胀冷缩而产生的伸缩现象。从而使门窗边缘产生裂缝，既影响其整体美观，又降低了防渗、节能、抗压变形的功能要求，南京副框，所以在门窗中，通常设计和使用钢副框构造，大大提高了门窗在这三个方面的有效性能，提高居住环境的安全、舒适程度。芜湖创佳工贸有限公司始创于2006年，坐落在环境优美、交通方便的长江之滨——安徽芜湖新芜经济开发区。公司占地总面积2万平方米，木塑副框价格，标准厂房面积1.5万平方米。现有员工120人，其中各类专业技术人员28人，科研组18人。产品使用“桦瑞德”商标，主要生产绿色、环保装饰材料系列产品。产品有SPC地板、门窗附框、微晶纳米地板、竹木纤维墙板，在行业内优先通过了ISO9001：2000国际质量体系认证，雄厚的技术实力加上完善的质量保证体系，使桦瑞德SPC地板、竹木纤维墙板赢得了经销商和建筑装饰行业及各界朋友的信赖。

木塑副框价格-芜湖创佳工贸(在线咨询)-南京副框由芜湖创佳工贸有限公司提供。木塑副框价格-芜湖创佳工贸(在线咨询)-南京副框是芜湖创佳工贸有限公司（www.cjspdiban.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：胡经理。