

长城机器稳定土拌合站 河南一个小型商混站大概投资多少钱

产品名称	长城机器稳定土拌合站 河南一个小型商混站大概投资多少钱
公司名称	郑州市长城机器制造有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国郑州郑上路446号
联系电话	18838919465

产品详情

安全是我们比较注重的问題，混凝土搅拌站设备在安装、调试、使用过程中需要注意哪些安全事项，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

每次起劢搅拌机、皮帶机前，应按三次电铃，每次间隔时间为10秒钟。第三次电铃过5秒钟后，方可起劢设备。

若确属维修需要，应断开电源，挂上“有人工作，严禁合闸！”标志牌，并设专人看护，以防误合闸。确定搅拌罐内无人后，方可起劢搅拌机，以防发生伤亡事故。

整站外封装全密闭：主机部分采用全密封外封装，同时骨料上料皮帶机也用彩钢瓦进行封装，降低骨料输送时粉尘排入大气的概率，我们在封装方案上要尽可能的提高密封程度，本来主机部分安装除尘器后排出的粉尘浓度已经很小，加上外封装，排入周边环境的大气浓度就可以控制更小的指标。

【长城建机】在理论和实践的结合中，自主开发了搅拌功率计算软件、搅拌轴强度计算软件等计算等软件十多套，能为用户提供安全、可靠、功能齐全设备，欢迎来电！

现在很多的混凝土搅拌站安全出产办理准则是什么呢，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

提高整体职工对安全出产的知道，娴熟操作规程，抓好安全出产办理，定本准则。

安全出产首要责任人：

(1) 对商品混凝土中间的出产担任，履行国家和上级主管部门的有关安全出产规定。

钢筋混凝土构造中禁止运用含氯化物的水泥。

同一厂家、等级、批号接连进厂的水泥，散装不超越500吨为一批，每批抽样不少于一次。

【长城建机】通过技术先进、品质稳定的产品和解决方案，以及完善的服务体系，为客户创造价值，从而实现公司的长期、稳定和可持续发展。

在选择搅拌站的时候需要了解混凝土搅拌站环保设备规格型号有哪些，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

混凝土搅拌站的规格大小是按其每小时的理论生产来命名的，目前我国常用的规格有：HZS25、HZS35、HZS50、HZS60、HZS75、HZS90、HZS120、HZS150、HZS180、HZS240等。如：HZS25是指每小时生产能力为25立方米的搅拌站，主机为双卧轴强制搅拌机。若是主机用单卧轴则型号为HZD25。

当工地需一次性浇注的量较大，质量要求较高，且附近没有可增援的搅拌站时，较好选择两台规格小一点的搅拌站，或者选择一主一副的双机配制。

【长城建机】公司凭借掌握的搅拌设计技术和经验，我们将及时快捷地设计出您满意的方案。欢迎来电咨询！