

众拓科技 压样机价格 北京压样机

产品名称	众拓科技 压样机价格 北京压样机
公司名称	天津市众拓科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天穆镇铁东路
联系电话	18526603943

产品详情

- 粉末成型机机器保养：1、按机器的润滑要求进行润滑保养。2、机床每工作一年后，应将液压油从床身油箱中放出清洗油箱，重新加注经过过滤的液压油，油量应该确定在油标的3/4高度处。
- 3、吸油管上的滤油器网，必须定期加以清理或洗涤。
 - 4、定期检查粉末成型机手柄、旋钮、按键是否损坏。
 - 5、电动机必须保持清洁，电机之进风口网罩需经常保持良好的通风状态，不可堵塞。
 - 6、每天下班前10分钟，对机床加油润滑及擦洗清洁机床。
 - 7、严禁非操作人员操作该设备，平时必须做到人离机停。

压片机顶车后的处理方法

无论手动压制还是电动压制，在启动然后再启动之前，北京压样机，上冲头都应处于上位。如果上冲板在下降位置启动，则刚启动后它将进入中模压板。此时由于尚未提高机器的速度，因此容易产生惯性。(也就是说，由于平板电脑的阻力，上冲头进入中间模具并“上死”，因此机器停止运行。由于上冲头的负载较大，因此经常会损坏机器分析或电机被烧毁)。

压片机顶车后的处理方法

顶在电动推压过程中发生顶升情况时，应立即关闭电源，压样机价格，以免烧毁电动机。

当顶升条件较轻时，您可以用手转动手轮，使上冲头穿过“死点”（但是不能反转，以免进纸器重复进纸，从而导致更严重的顶升）。

严重顶起小车时，松开连杆的锁紧螺母，打开冲头芯使其上升以减小压力，然后转动手轮弹出平板电脑。然后重新调整药片硬度。

在压片机压片过程中，必须经常检查片剂的质量（片剂重量硬度表面光洁度等），并及时进行调整。

压片机压片前的配料和制粒过程对压片有很大影响。例如诸如材料和滑动材料，填充剂和粘合剂之类的辅助材料的配方和制粒（粉末的状况，颗粒的弹性，颗粒的比例，水含量等）直接影响平板电脑的质量。而且经常由于制粒不当而将成分切成薄片，甚至损坏机器。因此，该机器不能用于压片半固体或湿的或无颗粒的超细粉末。如果发现在使用过程中压力已调整到相对较高的水平，压样机哪家好，则仍然无法将其压制成片剂，或者尽管将其压制成片剂，但看起来过于松散分层碎裂凹陷和粉化。应该从成分和其他解决方案的方面找出原因。请勿盲目调节和增加压片机压力以免损坏机器。另外虽然一些片剂的硬度不高，但是它们具有一定程度的韧性，并且其性能还不错（通常它们可以从1-1.2米的高度掉落在地面上而不会）。为了满足运输和存储的要求，请勿仅关注硬度，以免片剂承受过大压力并损坏压片机。

众拓科技(图)-压样机价格-北京压样机由天津市众拓科技发展有限公司提供。天津市众拓科技发展有限公司（www.tjztkj.com）位于天津市北辰区天穆镇铁东路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前众拓在实验设备中享有良好的声誉。众拓取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。众拓全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。