

天津洒水车 佳合通商贸公司 天津洒水车多少钱一辆

产品名称	天津洒水车 佳合通商贸公司 天津洒水车多少钱一辆
公司名称	天津佳合通商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区西堤头镇福康路192号
联系电话	18802277028

产品详情

天津佳合通商贸有限公司销售洒水车

工作原理

洒水车是利用本车发动机动力通过取力器驱动车载洒水泵，从进水口向本车加水或者将罐体中的水通过管道输送到各个喷头，从而实现各种功能。

洒水泵工作前，泵内的液体存量必须高于泵轴，因此泵进口处必须接一个向上弯的弯管再接一个水平管和快速接头，快速接头中心线必须高于泵轴中心线300毫米；

进口管路系统必须保证不漏气；吸水管的吸入头必须浸没于水下，天津洒水车，以免空气吸入水管；出口管道与泵出口连接时必须保证直管长度 200毫米后再接弯管。

天津佳合通商贸有限公司对雾炮车的相关介绍：

车尾处喷射口有两圈喷头，鼓风机旋转，天津洒水车多少钱一辆，将喷出的水雾“打”出一条直线。“鼓风机劲儿得够大，不然喷出的水雾太近，天津洒水车哪里有卖，聚在一起又成为水滴了。”白师傅说，他每天7点半、11点半进行两次常规化作业。

“这两个时间段是污染物上升比较快的时段。由于空气流动，喷射降尘效果通常是短期的，如遇重污染天，作业次数将达到3次到5次。”记者了解到，水箱能载15吨水，能连续作业2到3小时。一般在主路作业，狭窄的路不作业，行人也不用担心被喷到。

天津佳合通商贸有限公司对雾炮车的相关介绍：

其中有几个装置的具体作用如下：

一:增压装置有电机和压力机组合一起，作用是利用电机动力推动高压泵把储水箱的水吸入并进行加压后输出，输送到喷头。

第二:强风导流装置有风机和风力导流筒组成，作用是把风机的强风气流集合定向并强力喷出，目的是把水雾喷向远处。

第三:雾化喷嘴装置是有高压水管和多个雾化喷嘴组成，安装在气流导流筒的前面出口位置，作用是把压力机来的水流充分雾化，配合强风气流进行远程喷射。

第四：动力装置是有发动机和功能电气控制柜组成，作用是为压力机和风机及提供标准功率电能;电气控制柜作用是控制整套雾炮车设备的喷雾工作状态，可以实现遥控功能和无人操作控制，天津洒水车在哪里买，以适应不同场合的需要。

第五:结构和储水单元是机械框架和一定容积的储水箱组成，作用是为雾炮车提供喷射水源，框架也可以设计安装轮式行走。

天津洒水车-佳合通商贸公司-天津洒水车多少钱一辆由天津佳合通商贸有限公司提供。天津佳合通商贸有限公司（www.jhtqc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。佳合通商贸——您可信赖的朋友，公司地址：天津市北辰区西堤头镇福康路192号，联系人：霍经理。