

瓦轴静音轴承 艾尔孚德轴承 瓦轴静音轴承成都办事处

产品名称	瓦轴静音轴承 艾尔孚德轴承 瓦轴静音轴承成都办事处
公司名称	四川艾尔孚德贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区量力机电城A区8栋127号
联系电话	13402889988

产品详情

ZWZ---英制单列圆锥滚子轴承型号

ZWZ---英制单列圆锥滚子轴承型号

K09081/K09196

KM12649/KM12610

K2M12649/K2M12610

KLM12749/KLM12710

KLM12749/KLM12711

K07087X/K07210X

L44643/L44610

K07100S/K07210X

KM84548/KM84510

K15579X/K15520

L44649/L44610

K15106/K15250X

KJ15585/K15520

K1988/K1931

KM86647/KM86610

K2689/K2631

K02474/K02420

K02872/K02820

L45449/L45410

K14118/K14283

K17119/K17244B

KM88043/KM88012

KLM67048/KLM67010

K15123/K15245

K2580/K2523

ZWZ双列角接触球轴承结构变形种类

双列角接触球轴承的特点是可以同时承受径向和轴向载荷的联合载荷，限制轴的两方面的轴向位移。与双向推力球轴承相比，这种轴承极限转速较高，接触角为32度，刚性好，可承受倾覆力矩大，广泛用于小汽车的前轮轮毂中（有的车型也用同尺寸的双列圆锥滚子轴承）。

双列角接触球轴承的结构变形有四种：

A型：外径小于或等于90mm轴承的标准设计。无装球缺口，因此能承受相等的双向轴向载荷。采用轻型玻璃纤维增强尼龙66保持架，轴承温升很小。

A型：外径大于90mm轴承的标准设计。一侧有装球缺口，瓦轴静音轴承平价批发，配备z钢板冲压保持架或黄铜实体保持架。

E型：属加强型结构，一侧带装球缺口，可以装更多的钢球，因此承载能力较高。

两面带防尘盖型和两面带密封圈型，A型设计和E型设计的双列角接触球轴承都可以两侧带防尘盖（非接触式）或密封圈（接触式）。密封轴承的内部都填充有防锈锂基润滑脂，运行温度一般在-30度

至110度之间。使用期间不需再润滑，安装前不再加热。

双列角接触球轴承安装时应注意，虽然轴承可承受双向轴向载荷，但若一侧有装球缺口时，则应注意不要让主要轴向载荷通过有缺口的一侧的沟边。

1 润滑的目的和方式

轴承运转时，为避免零件表面直接接触，减少轴承内部的摩擦及磨损，提高轴承的性能，延长轴承的使用寿命，必须对轴承进行润滑。

在轴承的应用中，选择合适的润滑剂和润滑方式十分重要。轴承的润滑分为脂润滑、油润滑和固体润滑等。脂润滑的优点是轴承座、密封结构及润滑设施简单，瓦轴静音轴承，维护保养容易，润滑脂不易泄漏，有一定的防止水、气、灰尘和其它有害杂质侵入轴承的能力。因此，在一般情况下，脂润滑得到广泛的应用。

油润滑的优点是可用于重载、高速、高温等场合，润滑油流动性良好。在某些特殊环境如高温和真空条件下也可采用固体润滑的方式。

2 密封的重要性和形式

为使轴承保持良好的润滑条件和正常的工作环境，充分的发挥轴承的性能，滚动轴承必须具有适当的密封装置，以防止润滑剂的泄漏和灰尘、气、水或其它污物侵入轴承。选择轴承的密封形式时，应考虑以下因素：

轴承润滑剂的种类；轴承的工作环境，占用空间的大小；轴的支撑结构特点，允许角度偏差；密封表面的圆周速度；密封的摩擦及由此产生的温升；制造成本等。

轴承的密封一般分为非接触式、接触式、综合式，此外还有带防尘盖或密封圈的轴承。轧机轴承的安装与拆卸轧机轴承的安装与拆卸涉及比较庞大的轴承与设备，有时需要借助适当的工具与吊具，为了避免意外情况的发生，请仔细阅读本内容并审慎的遵行我们所建议的方法。除了遵守此内容的建议以外，ZWZ技术服务工程师可以协助您进行轧机轴承的安装、拆卸等，为您提供增值服务，充分发挥轴承性能，减少不必要的停机损失，保证轧机设备顺利安全运行。

1 轧机轴承的存储

轴承应存放于清洁、干燥的环境中，在搬运与储存中控制温度、湿度，温度与湿度要在一个可接受的固定范围内，应离开地面30cm以上。

轴承的组件一般基于它的尺寸大小被包装在波纹箱中或木箱中，瓦轴静音轴承成都办事处，但是使用的锥体，盖板或组件一般都包裹着塑料。所有的包装设计都是为了给轴承适当的保护，使其抵御污物和灰尘的污染。

为了防止锥体和盖板成为椭圆，轴承应当成水平（与轴线垂直）方向放置。轴承应保存在原有的箱中放置在干燥的环境中。如果包装和保存的情况都是理想的环境下，轴承的部件可能在十多年后还具有

其初始的工作性能。

轴承不可以从箱中取出，放置在抽屉，开放的架子和柜子中，因为可能被污物灰尘等污染。在使用新的轴承时，没有必要将在出厂时涂在轴承上的用于防尘的油脂清除掉。虽然出厂时涂的油脂仅有很少的润

滑能力，但是它并不损害轴承上新涂的润滑油。

所有的工具应是干净的和状态良好的。工作台和组装工作区域都应该是干净的。组装工作不能在焊接区域或机器附近进行，因为焊接产生的碎片或灰尘有可能进入轴承中。

瓦轴静音轴承-艾尔孚德轴承-瓦轴静音轴承成都办事处由四川艾尔孚德贸易有限公司提供。“进口轴承, KF轴承,ROLLWAY轴承,ZWZ轴承”就选四川艾尔孚德贸易有限公司(www.aifold.com),公司位于:成都市金牛区量力机电城A区8栋127号,多年来,艾尔孚德坚持为客户提供好的服务,联系人:李磊。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。艾尔孚德期待成为您的长期合作伙伴!