

广元运梁车出租 良元吊装桥梁建设设备 运梁车出租公司

产品名称	广元运梁车出租 良元吊装桥梁建设设备 运梁车出租公司
公司名称	四川良元吊装安装工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	联系地址都江堰市幸福世家24栋一单元二号
联系电话	13688059188

产品详情

运梁车出租价格

良元吊装运梁车的技术参数：

制动格式 气压抑动 气压抑动 气压抑动 气压抑动；

制动桥数 2个 2个 2个 3+3=6；

驱动桥数 2个 2个 2个 2+2=4；

转轴距数 2个 2个 2+2=4 3+3=6；

轮胎转背角 正背20度 正背20度 正背20度 正背30度。

四川良元吊装安装工程有限责任公司，专业从事桥梁建设安装运输与拆除，架桥机租赁，运梁车出租公司，龙门吊租赁，运梁车租赁，吊车租赁。型号多，类型广，欢迎来电咨询我们！

运梁车安全操作规程：车胎运梁车路面解决:a.路面纵坡不大于4%，运梁车出租公司，横着倾斜度不大于3%。 b.两跨中间湿接缝应铺装1cm厚钢板和10号工型钢电焊焊接而成的架构联接板，确保运梁车跨湿接缝时稳定靠谱。梁面的竖直建筑钢筋临时性弯曲以防捅穿车胎，张拉坑用沙包或木枕临时性抹平或用碳钢板遮住。 c.运梁工业轨道平车在箱梁、T型主梁走动，运梁车出租公司，务必有两块箱梁连在一起，使

车走在两梁的梁端上。箱梁面务必开展相对的解决，方式是先把两块箱梁翼板建筑钢筋焊起来。

运梁车在施工过程中主要注意的安全措施：

- 1、运行时启动时，广元运梁车出租，必须使用慢挡启动。运行过程中，重梁须用低速挡($v < 15\text{m/min}$)，空载回程时可用高速挡($v < 30\text{m/min}$)。
- 2、运梁车在运行过程中，必须有专人随车观察和监察，发现有异常情或有异常声音应立即通知驾驶员停车，等排除故障后才能继续运行。

四川良元吊装安装工程有限责任公司，专业从事桥梁建设安装运输与拆除，架桥机租赁，龙门吊租赁，运梁车租赁，吊车租赁。欢迎来电咨询我们！

广元运梁车出租-良元吊装桥梁建设设备-运梁车出租公司由四川良元吊装安装工程有限责任公司提供。四川良元吊装安装工程有限责任公司（www.lydzgc.com）有实力，信誉好，在四川成都的工程、建筑起重机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进良元吊装和您携手步入辉煌，共创美好未来！